

- ✓ Dualny czujnik umożliwiający skuteczną ochronę pomieszczeń przed pożarem i tlenkiem węgla
- ✓ Zasilanie bateryjne
Zapewnia ochronę nawet w przypadku zaniku napięcia w sieci
- ✓ Przycisk Test / Reset
Umożliwia proste i szybkie sprawdzenie działania czujnika
- ✓ Unikalny alarm głosowy
Informuje o rodzaju wykrytego zagrożenia
- ✓ Sygnalizacja końca okresu eksploatacyjnego
Po 10 latach czujnik poinformuje o konieczności wymiany urządzenia
- ✓ Zapis w pamięci czujnika wystąpienia niebezpiecznego stężenia tlenu węgla

Opis produktu

Czujnik Kidde 10SCO służy do ochrony pomieszczeń przed pożarem i tlenkiem węgla. Urządzenie posiada dwa niezależne sensory umieszczone w jednej obudowie. Unikalny system informacji głosowej emituje odpowiedni komunikat w zależności od rodzaju wykrytego zagrożenia (pożarowego lub tlenu węgla) oraz informuje o konieczności wymiany baterii.

Czujnik 10SCO może być zainstalowany na suficie lub ścianie, w większości pomieszczeń domowych. Zasilanie bateryjne umożliwia prosty i szybki montaż detektora w najbardziej optymalnym miejscu oraz zapewnia ochronę, także w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci.

Dzięki umieszczeniu komory baterii na panelu frontowym wymiana baterii jest możliwa bez konieczności wyjmowania czujnika z uchwytu montażowego. Po 10 latach od aktywacji zasilania czujnik przypomni o konieczności wymiany urządzenia.

Czujnik 10SCO spełnia normę PN-EN14604:2006P (EN14604:2005) dla domowych czujek dymu oraz normę PN-EN50291-1:2010 dla domowych czujników tlenu węgla. Spełnienie ww. norm zostało potwierdzone przez niezależną, notyfikowaną jednostkę badawczą BSI. Numer licencyjny KM602617.



Sposób montażu	Na suficie lub ścianie
Zasilanie	1 x 9V bateria (w zestawie)
Wyświetlacz LCD	Nie
Przycisk Test/Reset	Tak
Pamięć wartości szczytowych	Tak, dla stężeń CO > 100PPM
Sygnalizacja alarmu	Syrena o sile 85 dB w odległości 1m Migająca czerwona dioda LED Komunikat głosowy
Sygnalizacja zasilania	Migająca zielona dioda LED
Zakres temperatur	0°C do 40°C praca -20°C do 60°C transport i składowanie
Wilgotność	do 90% RH, bez kondensacji
Sensory	Elektrochemiczny sensor CO i optyczny
Trwałość sensorów	Minimum 10 lat
Certyfikaty i dopuszczenie	EN50291-1:2010, EN14604:2005, deklaracja CPD
Gwarancja	10 lat
Wymiary i waga czujnika	Średnica 145mm, wysokość 45mm / 360g

PRODUCT MANAGER
Grigori Suprun
61 840 47 21
nb@astat.pl

ASTAT sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 441, 60-451 Poznań,



EN50291-1:2010
EN14604:2005
License No. KM602617

0086-CPD-53595
14
EN14604