

## PARAMETRY PODSTAWOWE

<b>Symbol produktu</b>	NA-DE10367-000000
<b>Producent</b>	NaDe



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Rodzaj</b>	czujnik ruchu
<b>Typ</b>	sufitowy
<b>Montaż</b>	natynkowy
<b>Zasięg</b>	20 m
<b>Napięcie zasilania</b>	230 V AC
<b>Kąt detekcji</b>	360°
<b>Maksymalna wysokość montażu</b>	3,5 m
<b>Wejście na przycisk</b>	nie
<b>Technologia</b>	HF
<b>Ilość i typ zestyków</b>	1NO
<b>Stopień ochrony</b>	IP20
<b>Rozmiar</b>	Ø94 x 42 mm
<b>Minimalna temperatura</b>	-20°C
<b>Maksymalna temperatura</b>	40°C
<b>Regulacja lux</b>	2 ÷ 2000
<b>Regulacja czasu</b>	10 s do 30 min
<b>Kanał 1</b>	on / off
<b>Kanał 2</b>	brak
<b>Kanał 3</b>	brak
<b>Obciążenia</b>	obciążenie 1 200 W rezystancyjne, 600 W indukcyjne

## OPIS

Czujnik ruchu HF, kąt detekcji 360°, zasilanie 230 V AC, montaż natynkowy, średnica pola detekcji to 2-20 m (na wys. mont. 2,5 m), IP20. Regulacja czasu załączenia oświetlenia i poziomu natężenia oświetlenia przy jakim ma załączyć się oświetlenie. Możliwość zamówienia w dowolnym kolorze.