



JEDNO ROZWIĄZANIE WIELE MOŻLIWOŚCI

Czujniki ruchu i obecności sterują pracą oświetlenia w sposób automatyczny. Pozwalają **oszczędzać energię, obniżać koszty i zwiększają komfort oraz bezpieczeństwo** w wielu zastosowaniach.

DLACZEGO IR-TEC?



MODUŁOWOŚĆ

20 bazowych
typów, aż 511
konfiguracji



KOMPATYBILNOŚĆ

DALI/DALI2, 0-10V,
pilot IR, Bluetooth®



EKSTREMALNE WARUNKI

od -40°C do 70°C



GWARANCJA

5 lat gwarancji +
wymiana na nowy
czujnik w razie awarii

ELASTYCZNE STEROWANIE

Sterowanie od prostego wł./wyl. aż po zaawansowaną automatykę oświetlenia, łącząca płynne ściemnianie z inteligentnym wykorzystaniem światła naturalnego.



APLIKACJA
BLUETOOTH®



PILOT IR



RĘCZNE



JAKOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ



Produkcja zgodna
z ISO-9001
i ISO-14001



3-stopniowa
kontrola jakości
IR-TEC



5 lat gwarancji –
wymiana na nowy
w razie awarii



Dostępność
z magazynu
ASTAT

JEDNO URZĄDZENIE – WIELE MOŻLIWOŚCI MONTAŻU

Ten sam czujnik IR-TEC możesz zamontować w **trzech wariantach obudowy: natynkowej, podtynkowej lub do sufitu podwieszanego**. Dzięki **modułowej konstrukcji** do jednego czujnika można dobrać **dowolny typ soczewki** – w zależności od potrzeb projektu. Czujniki IR-TEC działają na wysokościach **od 2,5 do 15 metrów**, a szeroka oferta **8 typów soczewek** pozwala precyzyjnie dopasować zasięg detekcji do każdego pomieszczenia.

OBUDOWY	CZUJNIK	SOCZEWKI	ZASIĘG (H: wysokość / W: zasięg)
Natynkowa Podtynkowa Do sufitu podwieszanego	IP66 IP20	Standardowa „A”	2X H: < 4.5m, W: < 9.0m
		Szeroki zasięg „B”	6X H: < 3.0m, W: < 18.0m
		Wysoki sufit „C”	3X H: < 9.0m, W: < 27.0m
		Standardowa „D”	2X H: < 6.0m, W: < 12.0m
		Standardowa „F”	4X H: < 6.0m, W: < 24.0m
		Korytarzowa „G”	3X H: < 12.0m, W: < 36.0m
		Wysoki sufit „H”	1X H: < 15.0m, W: < 15.0m
		Długi korytarz „L”	6X H: < 3.0m, W: < 18.0m