




# SASK 63.6

Zabezpieczeniowy przekładnik prądowy z otworem na szynę i przewód



Szyna 1                    60 x 30 mm  
 Max. średnica przewodu   30 mm  
 Szerokość                88 mm  
 Wysokość                 129 mm  
 Głębokość                78 mm



Prąd pierwotny [A]	Moc przekładnika [VA]	Prąd wtórny [A] / Klasa dokładności			
		5 A Kl. 5P5 Nr katalogowy	5 A Kl. 10P5 Nr katalogowy	1 A Kl. 5P5 Nr katalogowy	1 A Kl. 10P5 Nr katalogowy
200	1,5	S46-1706C	S46-1707C	S46-1716C	S46-1717C
	2,5		S46-1707D	S46-1716D	S46-1717D
250	1,5	S46-1806C	S46-1807C	S46-1816C	S46-1817C
	2,5	S46-1806D	S46-1807D	S46-1816D	S46-1817D
300	1,5	S46-1906C	S46-1907C	S46-1916C	S46-1917C
	2,5	S46-1906D	S46-1907D	S46-1916D	S46-1917D
400	2,5	S46-2006D	S46-2007D	S46-2016D	S46-2017D
	5		S46-2007F	S46-2016F	S46-2017F
	2,5	S46-2106D	S46-2107D	S46-2116D	S46-2117D
500	5	S46-2106F	S46-2107F	S46-2116F	S46-2117F
	2,5	S46-2206D	S46-2207D	S46-2216D	S46-2217D
600	5	S46-2206F	S46-2207F	S46-2216F	S46-2217F
	2,5	S46-2306D	S46-2307D	S46-2316D	S46-2317D
750	5	S46-2306F	S46-2307F	S46-2316F	S46-2317F
	2,5	S46-2506D	S46-2507D	S46-2516D	S46-2517D
1000	5	S46-2506F	S46-2507F	S46-2516F	S46-2517F

		Nr katalogowy
	Uchwyt do montażu na szynę DIN 35mm	-
	Ośłona do plombowania Forma C	59042