



Laminaty zabezpieczające, termotransfer

Helatag 323 (Przezroczyste), odporne na działanie wysokich temperatur

Laminaty zabezpieczające zapewniają dodatkową ochronę nadruku, na przykład w sektorze motoryzacyjnym i w instalacjach zewnętrznych. Stosowane są również wtedy, gdy kontury etykiety, na przykład na powierzchniach szklanych lub podświetlanych przedmiotach, nie powinny być widoczne.


Właściwości

- Przezroczysty materiał do zastosowań wysokotemperaturowych
- Znakomity jako laminat zabezpieczający lub etykieta
- Wytrzymałość szacuje się na 5 lat w warunkach atmosferycznych klimatu środkowoeuropejskiego
- Zapewnia dodatkową ochronę przed działaniem środków chemicznych



Laminat zabezpieczający Helatag.

MATERIAŁ	Typ 323, Fluorek poliwinylidenu, przezroczysty (323)
Temp. pracy	-40°C do +140°C
Temp. utwardzania	od +10°C
Klej	Akrylowy
Grubość foli	25 µm
Właściwości chemiczne materiału	Znakomita odporność na działanie wody, promieniowania UV, warunków atmosferycznych oraz rozpuszczalników ropopochodnych.
Zalecany typ taśmy barwiącej	TT822OUT
Drukarka termotransferowa	TT431, TT4030



RoHS

TYP	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Szerokość taśmy (WL)	Ilość w rzędzie	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
TAG0638TL2-323-CL	43,2	11,4	94,9	2 szt.	5 000 szt.	Przezroczysty (CL)	596-38321
TAG1351TL1-323-CL	55,9	17,8	62,0	1 szt.	2 000 szt.	Przezroczysty (CL)	596-51321
TAG2551TL1-323-CL	55,9	30,5	62,0	1 szt.	1 000 szt.	Przezroczysty (CL)	596-52321
TAG3863TL1-323-CL	68,6	43,2	75,0	1 szt.	1 000 szt.	Przezroczysty (CL)	596-63321

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Dostępne mogą być również inne opcje pakowania. Inne kolory dostępne na zamówienie.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.