

TD

SERIA KORYTEK

Materiał: Usztywnione PCV samogasnące

Kolor: Szary RAL 7030NCS

Długość standardowa: 2 metry



Standardowa forma jednostki:

Korytko z pokrywą



Seria ta cechuje się wymiarami zgodnymi ze standardami DIN 43659 i CEI 23-22, co jest szczególnie przydatne przy użyciu z innym osprzętem DIN 12,5 dla dokładnego dopasowania rozmiarów.

Dzięki wymiarom i sprężystości żeber, możliwe jest ich wielokrotne odginanie podczas przeprowadzania przewodów.



Nazwa	Wymiary (mm)					Przekrój wewn. mm ²	Ilość metrów w opakowaniu
	B	H	E	F	G		
TD 25x25 G	25	25	5	7,5	7	460	48
TD 37,5x25 G*	37,5	25	5	7,5	7	660	64
TD 50x37,5 G*	50	37,5	5	7,5	10	1490	24
TD 25x50 G	25	50	5	7,5	11	990	48
TD 37,5x50 G*	37,5	50	5	7,5	11	1500	24
TD 50x50 G	50	50	5	7,5	11	2060	24
TD 75x50 G	75	50	5	7,5	11	3200	24
TD 100x50 G	100	50	5	7,5	11	4330	16
TD 125x50 G*	125	50	5	7,5	11	5370	16
TD 37,5x75 G	37,5	75	5	7,5	13	2330	24
TD 50x75 G	50	75	5	7,5	13	3200	24
TD 75x75 G	75	75	5	7,5	13	4940	16
TD 100x75 G	100	75	5	7,5	13	6650	16
TD 125x75 G*	125	75	5	7,5	13	8310	12
TD 75x125 G*	75	125	5	7,5	20	8398	12
TD 100x125 G*	100	125	5	7,5	20	11415	8

G = szary RAL 7030

* dostępne na zapytanie

