

Korytko kablowe, lekkie

perforowane, z wytłoczonym łącznikiem

Nr artykułu	Wysokość H	Szerokość B	Grubość mat. t	EAN	Ciepota w kgna 100 m/	Opa-kowa-nie VPE
mm	mm	mm				
S RLVC 60.100	60	100	0,75	948178	128,52	2 x 3 m
S RLVC 60.200	60	200	0,75	948161	186,69	2 x 3 m
S RLVC 60.300	60	300	0,75	947300	243,15	2 x 3 m
S RLVC 60.400	60	400	0,90	947317	358,78	2 x 3 m
S RLVC 60.500	60	500	0,90	948215	425,74	2 x 3 m
S RLVC 60.600	60	600	0,90	948222	499,90	2 x 3 m
F RLVC 60.100 F	60	100	0,75	101191	141,37	2 x 3 m
F RLVC 60.200 F	60	200	0,75	101214	205,36	2 x 3 m
F RLVC 60.300 F	60	300	0,75	101221	267,47	2 x 3 m
F RLVC 60.400 F	60	400	0,90	101238	394,66	2 x 3 m
F RLVC 60.500 F	60	500	0,90	101245	468,32	2 x 3 m
F RLVC 60.600 F	60	600	0,90	101252	549,89	2 x 3 m
E3 RLVC 60.100 E3	60	100	0,80	948239	138,30	2 x 3 m
E3 RLVC 60.200 E3	60	200	0,80	948246	201,01	2 x 3 m
E3 RLVC 60.300 E3	60	300	0,80	948253	261,85	2 x 3 m
E3 RLVC 60.400 E3	60	400	0,80	948260	321,34	2 x 3 m
E3 RLVC 60.500 E3	60	500	0,80	948277	381,24	2 x 3 m
E3 RLVC 60.600 E3	60	600	0,80	948284	447,58	2 x 3 m
E5 RLVC 60.100 E5	60	100	0,80	113088	139,70	2 x 3 m
E5 RLVC 60.200 E5	60	200	0,80	113071	203,05	2 x 3 m
E5 RLVC 60.300 E5	60	300	0,80	071470	264,50	2 x 3 m
E5 RLVC 60.400 E5	60	400	0,80	124725	324,60	2 x 3 m
E5 RLVC 60.500 E5	60	500	0,80	159888	385,10	2 x 3 m
E5 RLVC 60.600 E5	60	600	0,80	159253	452,11	2 x 3 m

Uwaga: rozmaite wykonanie przy różnych szerokościach.

Pozostałe informacje patrz wskazówki montażowe.

Przelotowa perforacja w ściankach bocznych i dnie korytka umożliwia mocowanie i łączenie elementów systemu.

Dodatkowa perforacja Ø 13,5, Ø 16,5, Ø 20,5 i Ø 25,5 do przyłączenia dławików w korytkach od szerokości 200 mm.

Korytka o szerokości od 300 mm posiadają w dnie wypusty typu T umożliwiające szybki montaż opasek kablowych bez potrzeby ich przewlekania.

Diagram obciążalności: q=równomiernie rozłożone obciążenie (sprawdzone zgodnie z normą DIN EN IEC 61537)

