	Bandeja de rejilla VIAFIL INSTA-FIX ala 60	REVISION: 01
	Wire-mesh cable tray VIAFIL INSTA-FIX side 60	Fam.: MRI
		Pág. / Page 1/2

INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es

DESCRIPCIÓN

- Bandeja portacables en forma de tramado electrosoldado de varilla de acero tipo C9D (s/Norma UNE-EN ISO 16120-1) con una resistencia a la tracción de 700 N/mm².
- Con uniones laterales INSTAFIX incorporadas para la fácil instalación.
 - Para RIF0640 se incorpora una unión central
 - Para RIF0650 y RIF0660 se incorporan 2 uniones centrales
- Con bordes inclinados para evitar lesiones durante la instalación.
- Continuidad eléctrica:
 - Por metro <5 mΩ UNE-EN 61537
 - En las uniones <50 mΩ UNE-EN 61537
- Acabados:
 - **Z3** Zincado cromatado trivalente, recubrimiento electrolítico de zinc de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 2081, seguido de un pasivado con sales de cromo trivalente (Cr³⁺) de acuerdo con las normas UNE 112050 e ISO 4520. 8 µm mínimo. Cumple con las Directivas Europeas 2002/95/CE (RoHS) y las posteriores modificaciones.
 - **HR** Recubrimiento de alta resistencia en base a zinc, cromo trivalente (Cr³⁺) y sellado con más de 1.000 horas de resistencia a niebla salina según norma UNE-EN ISO 10289. Color plata mate.



DESCRIPTION

- Cable tray made of electro-welded steel wire-mesh with C9D type steel (according to standard UNE-EN ISO 16120-1) with a tensile strength of 700 N/mm².
- With attached lateral INSTAFIX couplers for the easiness of installation.
 - For RIF0640 a central coupler is included
 - For RIF0650 and RIF0660 two central couplers are included
- With slopping top edges to avoid injury during installation.
- Electrical continuity:
 - Per metre <5 mΩ CEI 61537
 - In unions <50 mΩ CEI 61537
- Finishes:
 - **Z3** Trivalent chromated zinc plating, zinc electroplating according to ISO 2081 standard followed by a passivate cover with trivalent chrome salts (Cr³⁺) according to UNE 112050 and ISO 4520 standards. 8 µm minimum. According to European Directives 2002/95/CE (RoHS) and posterior modifications.
 - **HR** High resistance finish based on zinc, trivalent chrome (Cr³⁺) and sealer with more than 1.000 hours of resistance to salt spray test according to EN ISO 10289. Matt silver colour.


CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

Ref.		B mm	Sección útil / Useful cross section mm ²	Uniones en la base / Base couplers	Embalaje / Packing m
Z3	HR				
RIF0610Z3	RIF0610HR	100	4390	0	24
RIF0615Z3	RIF0615HR	150	7040	0	24
RIF0620Z3	RIF0620HR	200	9460	0	12
RIF0630Z3	RIF0630HR	300	14660	0	12
RIF0640Z3	RIF0640HR	400	19860	1	6
RIF0650Z3	RIF0650HR	500	25060	2	6
RIF0660Z3	RIF0660HR	600	30260	2	6

Longitud / Length 3000 mm.




RIF0640_




RIF0650_/RIF0660_

APLICACIONES / USES


	Clasificación según / Classification according to UNE-EN 61537	Interior / Indoors normal	Interior húmedo / Indoors humid	Exterior / Outdoors normal	Marino / Marine	Industrial (SO ₂)	Ambiente ácido / Acid environm.	Ambiente alcalino / Alcaline environm.	Alimentario / Food industry
Z3	6	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
HR	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗

	Bandeja de rejilla VIAFIL INSTA-FIX ala 60	REVISION: 01
	Wire-mesh cable tray VIAFIL INSTA-FIX side 60	Fam.: MRI
		Pág. / Page 2/2


INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es



CAPACIDAD DE CARGA LLENA DE CABLES / LOAD CAPACITY FULL OF CABLES



CARGA MÁXIMA ADMISIBLE / MAXIMUM PERMISSIBLE LOAD



La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.L. cualquier defecto. INTERFLEX, S.L. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.L. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.L., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web www.interflex.es para obtener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.L. of any detected fault. INTERFLEX, S.L. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.L. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.L. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage www.interflex.es for an updated information.