	<b>Bandeja de rejilla VIAFIL INSTA-FIX ala 110</b>	REVISION: <b>01</b>
	<b>Wire-mesh cable tray VIAFIL INSTA-FIX side 110</b>	Fam.: <b>MRI</b>
		Pág. / Page <b>1/2</b>

INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es

**DESCRIPCIÓN**

- Bandeja portacables en forma de tramado electrosoldado de varilla de acero tipo C9D (s/Norma UNE-EN ISO 16120-1) con una resistencia a la tracción de 700 N/mm<sup>2</sup>.
- Con uniones laterales INSTAFIX incorporadas para la fácil instalación.
  - Para RIF1030 se incorpora una unión central
  - Para RIF1040 a RIF1060 se incorporan dos uniones centrales
- Con bordes inclinados para evitar lesiones durante la instalación.
- Continuidad eléctrica:
  - Por metro <5 mΩ UNE-EN 61537
  - En las uniones <50 mΩ UNE-EN 61537
- Acabados:
  - **Z3** Zincado cromatado trivalente, recubrimiento electrolítico de zinc de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 2081, seguido de pasivado con sales de cromo trivalente (Cr<sup>3+</sup>) de acuerdo a normas UNE 112050 e ISO 4520. 8 µm mínimo. Cumple con las Directivas Europeas 2002/95/CE (RoHS) y posteriores modificaciones.
  - **HR** Recubrimiento de alta resistencia en base a zinc, cromo trivalente (Cr<sup>3+</sup>) y sellado con más de 1.000 horas de resistencia a niebla salina según norma UNE-EN ISO 10289. Color plata mate.



**DESCRIPTION**

- Cable tray made of electro-welded steel wire-mesh with C9D type steel (according to standard UNE-EN ISO 16120-1) with a tensile strength of 700 N/mm<sup>2</sup>.
- With attached lateral INSTAFIX couplers for the easiness of installation.
  - For RIF1030 one central coupler is included
  - For RIF1040 to RIF1060 two central couplers are included
- With slopping top edges to avoid injury during installation.
- Electrical continuity:
  - Per metre <5 mΩ CEI 61537
  - In unions <50 mΩ CEI 61537
- Finishes:
  - **Z3** Trivalent chromated zinc plating, zinc electroplating according to ISO 2081 standard followed by a passivate cover with trivalent chrome salts (Cr<sup>3+</sup>) according to UNE 112050 and ISO 4520 standards. 8 µm minimum. According to European Directives 2002/95/CE (RoHS) and posterior modifications.
  - **HR** High resistance finish based on zinc, trivalent chrome (Cr<sup>3+</sup>) and sealer with more than 1.000 hours of resistance to salt spray test according to EN ISO 10289. Matt silver colour.


**CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS**

Ref.		B mm	Sección útil / Useful cross section mm <sup>2</sup>	Uniones en la base / Base couplers	Embalaje / Packing m
Z3	HR				
RIF1010Z3	RIF1010HR	100	8460	0	6
RIF1020Z3	RIF1020HR	200	18660	0	6
RIF1030Z3	RIF1030HR	300	28860	1	6
RIF1040Z3	RIF1040HR	400	39060	2	6
RIF1050Z3	RIF1050HR	500	49260	2	6
RIF1060Z3	RIF1060HR	600	59460	2	6

Longitud / Length 3000 mm.




RIF1030\_



RIF1040\_  
RIF1050\_  
RIF1060\_


**APLICACIONES / USES**

	Clasificación según / Classification according to UNE-EN 61537	Interior / Indoors normal	Interior húmedo / Indoors humid	Exterior / Outdoors normal	Marino / Marine	Industrial (SO <sub>2</sub> )	Ambiente ácido / Acid environm.	Ambiente alcalino / Alcaline environm.	Alimentario / Food industry
<b>Z3</b>	6	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
<b>HR</b>	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗


	<b>Bandeja de rejilla VIAFIL INSTA-FIX ala 110</b>	REVISION: <b>01</b>
	<b>Wire-mesh cable tray VIAFIL INSTA-FIX side 110</b>	Fam.: <b>MRI</b>
		Pág. / Page <b>2/2</b>

INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · [interflex@interflex.es](mailto:interflex@interflex.es) · [www.interflex.es](http://www.interflex.es)


Sección bandejas / Cable tray section  
110x100 a/to 110x600



**CAPACIDAD DE CARGA LLENA DE CABLES / LOAD CAPACITY FULL OF CABLES**



**CARGA MÁXIMA ADMISIBLE / MAXIMUM PERMISSIBLE LOAD**



La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.L. cualquier defecto. INTERFLEX, S.L. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.L. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.L., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web [www.interflex.es](http://www.interflex.es) para obtener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.L. of any detected fault. INTERFLEX, S.L. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.L. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.L. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage [www.interflex.es](http://www.interflex.es) for an updated information.