

Osprzęt końcowy ze stałym gwintem zewnętrznym

HG-S, Złącze proste, IP66

Złącze proste z gwintem zewnętrznym.

Właściwości

- Jednoczęściowe, szybki montaż
- Wysoka wytrzymałość na zrywanie
- Wysoka odporność na rozpuszczalniki i oleje
- Nie zawiera halogenów, siarki i fosforu
- Złącze z gwintem metrycznym dostarczane z nakrętką kontruującą




Osprzęt końcowy wyposażony w gwinty UNEF i NPT jest dostępny na zamówienie. Skontaktuj się z nami!



Złącze końcowe proste HelaGuard HG-S, IP66.

MATERIAŁ	Poliamid 6.6 (PA66)
Temperatura pracy	-50 °C do +135 °C
Klasa palności	UL94 V2
Dopuszczenia	UL-Recognized



Złącze HelaGuard, proste ze stałym gwintem zewnętrznym



TYP	Średnica nominalna	Rozmiar gwintu	Minimalna średnica wew. (B)	Maksymalna średnica zew. (OD max.)	Dł. (L)	A/F Korpus (A/F1)	Długość gwintu (TL)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
HG10-S-M12	10	M12	7,5	19	33	19	9	10 szt.	Czarny (BK)	166-21000
HG10-S-M16	10	M16	9,5	19	35	19	11	10 szt.	Czarny (BK)	166-21020
HG11-S-M12	11	M12	7,5	19	33	19	9	10 szt.	Czarny (BK)	166-21021
HG13-S-M12	13	M12	7,5	24	35	23	9	10 szt.	Czarny (BK)	166-21022
HG13-S-M16	13	M16	11,0	24	37	23	11	10 szt.	Czarny (BK)	166-21001
HG13-S-M20	13	M20	12,5	24	40	23	14	10 szt.	Czarny (BK)	166-21023
HG16-S-M16	16	M16	11,0	29	41	28	11	10 szt.	Czarny (BK)	166-21002
HG16-S-M20	16	M20	14,5	29	34	28	14	10 szt.	Czarny (BK)	166-21003
HG20-S-M20	20	M20	14,5	32	44	30	14	10 szt.	Czarny (BK)	166-21025
HG21-S-M20	21	M20	14,5	32	44	30	14	10 szt.	Czarny (BK)	166-21004
HG25-S-M25	25	M25	19,5	39	49	37	15	10 szt.	Czarny (BK)	166-21026
HG28-S-M25	28	M25	19,5	44	49	42	15	10 szt.	Czarny (BK)	166-21005
HG28-S-M32	28	M32	26,5	44	50	42	16	10 szt.	Czarny (BK)	166-21027
HG34-S-M32	34	M32	26,5	51	53	49	16	10 szt.	Czarny (BK)	166-21006
HG34-S-M40	34	M40	32,5	51	53	49	16	10 szt.	Czarny (BK)	166-21028
HG42-S-M40	42	M40	32,5	63	60	60	16	2 szt.	Czarny (BK)	166-21007
HG42-S-M50	42	M50	40,5	63	60	60	16	2 szt.	Czarny (BK)	166-21029
HG54-S-M50	54	M50	42,0	76	65	73	16	2 szt.	Czarny (BK)	166-21008
HG54-S-M63	54	M63	53,0	76	65	73	16	2 szt.	Czarny (BK)	166-21030
HG67-S-M63	67	M63	56,0	90	70	87	16	1 szt.	Czarny (BK)	166-21009

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Kolor szary dostępny na zamówienie. Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.



Pobieranie CAD