



Termotransferowe taśmy barwiące

Do termokurczy i szyldów oznaczkowych


Technologia druku termotransferowego polega na podgrzewaniu w głowicy określonych punktów. Powoduje to przeniesienie tuszu z taśmy barwiącej na powierzchnię drukowanego materiału.

Właściwości

- Taśmy barwiące do druku termotransferowego najwyższej jakości
- Taśmy zostały zaprojektowane w celu uzyskania najlepszej jakości i wytrzymałości nadruku na konkretnym materiale



Taśmy barwiące do termokurczy i szyldów oznaczkowych.



Standardowa średnica wewnętrzna rolki wynosi 25,4 mm.

TYP	Zalecany materiał	Kolor	Szerokość (W)	Ilość w rolce	Nr art.
TTRW 30MM	TCGT/TULT	Biały (WH)	30,0	300 m	556-00125
TTRW 60MM	TCGT/TULT	Biały (WH)	60,0	300 m	556-00137
TT822OUT8 110MM	TCGT/TULT	Srebrny (SR)	110,0	300 m	556-00161
TTDTHOUT 40MM	TCGT/TULT/TLFX/TDRT/TIPTAG	Czarny (BK)	40,0	300 m	556-00139
TTDTHOUT 60MM	TCGT/TULT/TLFX/TDRT/TIPTAG	Czarny (BK)	60,0	300 m	556-00140
TTDTHOUT 100MM	TCGT/TULT/TLFX/TDRT/TIPTAG	Czarny (BK)	100,0	300 m	556-00141
TTRHTWH 70mm	THTT/THTT DS/TAGHT	Biały (WH)	70,0	300 m	556-00209
TTRHTWH 100mm	THTT/THTT DS/TAGHT	Biały (WH)	100,0	300 m	556-00211
TTRHTBK 70MM	THTT/THTT DS/TAGHT	Czarny (BK)	70,0	300 m	556-00204
TTRHTBK 100mm	THTT/THTT DS/TAGHT	Czarny (BK)	100,0	300 m	556-00210
TTRC+ 30MM	TIPTAG PU/TCGT/TULT	Czarny (BK)	30,0	300 m	556-00114
TTRC+ 60MM	TIPTAG PU/TCGT/TULT	Czarny (BK)	60,0	300 m	556-00115
TTRC+ 100MM	TIPTAG PU/TCGT/TULT	Czarny (BK)	100,0	300 m	556-00103

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Dostępne mogą być również inne opcje opakowania.

RoHS