

# KTMBBS | Wielozakresowe moduły uszczelniające do systemów KEL, szary

do kabli o średnicy 4 - 29 mm / IP54 / UL Typ 12



IP54

UL TYPE  
12

Made in  
Germany

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

UL  
US

Moduł KTMBBS szary służy do prowadzenia wstępnie zakończonych kabli w systemie KEL / KVT.

Innowacyjna membrana umożliwia wprowadzenie kabli o różnicy średnicy do 3 mm.

Po raz pierwszy wykorzystując KTMBBS można prowadzić nawet duże kable o średnicy od 4 do 29 mm.

Jeśli przepust kablowy KTMBBS nie będzie używany lub zostanie wykorzystany w zapasie, można go zaślepić za pomocą zatykczek ST-B. Nie ma to wpływu na stopień ochrony IP.

## Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
UL Typ (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

## Zalety i korzyści

- Przeprowadzanie jednocześnie kabli standardowych oraz prefabrykowanych
- Innowacyjne faliste cięcie zapewnia większą szczelność
- Innowacyjne membrany dla wysokiej elastyczności

## Rodzaje i rozmiary produktów


**KTMBBS 4-7 mały (szary), zmienny zakres mocowania 4-7 mm**



Numer części	<b>41380</b>
EAN	<b>4251269324987</b>
Opak.	<b>10</b>
Dla max. liczba kabli	<b>1</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>
Długość	<b>21 mm</b>
Szerokość	<b>21 mm</b>

Wysokość	<b>19 mm</b>
Wysokość montażu	<b>2 mm</b>
Dla rodzaju kabla	<b>Okragły kabel</b>
Zakres mocowania	<b>1 x 4 - 7 mm</b>

**KTMBBS 6-9 mały (szary), zmienny zakres mocowania 6-9 mm**



Numer części	<b>41381</b>
EAN	<b>4251269324994</b>
Opak.	<b>10</b>
Dla max. liczba kabli	<b>1</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>
Długość	<b>21 mm</b>
Szerokość	<b>21 mm</b>

Wysokość	<b>19 mm</b>
Wysokość montażu	<b>2 mm</b>
Dla rodzaju kabla	<b>Okragły kabel</b>
Zakres mocowania	<b>1 x 6 - 9 mm</b>


**KTMB5 8-11 mały  
(szary), zmienny  
zakres mocowania 8-  
11 mm**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41382**  
**4251269325007**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 8 - 11 mm**




**KTMB5 10-12 mały  
(szary), zmienny  
zakres mocowania 10-  
12 mm**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41383**  
**4251269325014**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 10 - 12 mm**




**KTMB5 12-15 duży  
(szary), zmienny  
zakres mocowania 12-  
15 mm**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41384**  
**4251269325021**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 12 - 15 mm**




**KTMB5 14-17 duży  
(szary), zmienny  
zakres mocowania 14-  
17 mm**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41385**  
**4251269325038**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 14 - 17 mm**




**KTMB5 16-19 duży  
(szary), zmienny  
zakres mocowania 16-  
19 mm**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41386**  
**4251269325045**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 16 - 19 mm**




**KTMBS 18-21 duży (szary), zmienny zakres mocowania 18-21 mm**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41387**  
**4251269325052**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 18 - 21 mm**




**KTMBS 20-23 duży (szary), zmienny zakres mocowania 20-23 mm**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41388**  
**4251269325069**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 20 - 23 mm**




**KTMBS 22-25 duży (szary), zmienny zakres mocowania 22-25 mm**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41389**  
**4251269325076**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 22 - 25 mm**




**KTMBS 24-27 duży (szary), zmienny zakres mocowania 24-27 mm**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41390**  
**4251269325083**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 24 - 27 mm**



**KTMBS 26-29 duży (szary), zmienny zakres mocowania 26-29 mm**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41391**  
**4251269325090**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 26 - 29 mm**

