

# BPK

## Zaślepki plastikowe



BPK-RF

BPK

Zaślepki do zamknięcia otworowania do standardowych złącz przemysłowych 10-, 16- i 24-polowych.

Plastikowe zaślepki dostępne są w dwóch wersjach:

- Typ BPK: Zaślepka przykręcana śrubami
- Typ BPK-RF A: Zaślepka na zatrzaski do ścian metalowych o grubości 1.5 - 3 mm

### Zalety

- Szybki montaż zaślepek BPK-RF dzięki systemowi zatrzaskowemu
- Zintegrowane uszczelnienie (aż do IP66)

### Specyfikacja

Materiał	Polipropylen (PP) Uszczelnienie: Elastomer
Klasa palności	UL94-V0
Stopień ochrony	BPK: IP66 BPK-RF A: IP54
Zakres temperatur	- 30°C do + 140°C (statyczna)
Właściwości	Wolne od halogenu i silikonu

### Pasuje do

FP Płyty kotłierzowe	270 - 279
----------------------	-----------

Typ	Nr kat.	Pasuje do otworów...	Wymiary	Op.
<b>BPK Zaślepka przykręcana śrubami:</b>				
BPK-B	42010	KEL-B   KEL-U-B KEL-ER-B   KEL-QUICK-B	76 × 53 mm	10
BPK 10	42015	KEL 10   KEL-U 10 KEL-ER 10   KEL-QUICK 10	101 × 53 mm	10
BPK 16	42016	KEL 16   KEL-U 16 KEL-ER 16   KEL-QUICK 16	121 × 53 mm	10
BPK 24	42024	KEL 24   KEL-U 24 KEL-ER 24   KEL-QUICK 24 KEL-FG-A	148 × 53 mm	10
<b>BPK Zaślepka na zatrzaski do ścian metalowych:</b>				
BPK-B-RF A	42010.002	KEL-B   KEL-U-B KEL-QUICK-B	76 × 53 mm	10
BPK 10-RF A	42015.002	KEL 10   KEL-U 10 KEL-QUICK 10	101 × 53 mm	10
BPK 16-RF A	42016.002	KEL 16   KEL-U 16 KEL-QUICK 16	121 × 53 mm	10
BPK 24-RF A	42024.002	KEL 24   KEL-U 24 KEL-QUICK 24   KEL-FG-A	148 × 53 mm	10
BPK-JFX	42620	KEL-JUMBO flex	88 × 88 mm	5



BPK-RF: Zaślepka zatrzaskowa, nie wymaga dodatkowych narzędzi

BPK: przykręcane

# BPM

## Zaślepki metalowe



IP66

Typ	Nr kat.	Pasuj do otworów ...	Wymiary	Op.
BPM-E2	42048	KEL-E2   KEL-ER-E2 KEL-FG-E2   KEL-QUICK-E2	73 × 39,5 mm	10
BPM-E3	42049	KEL-E3   KEL-ER-E3 KEL-FG-E3   KEL-QUICK-E3	98 × 39,5 mm	10
BPM-E4	42050	KEL-E4   KEL-ER-E4 KEL-QUICK-E4	120 × 39,5 mm	10
BPM-E5	42051	KEL-E5   KEL-ER-E5 KEL-FG-E5   KEL-QUICK-E5	147 × 39,5 mm	10
BPM-B BPM-B V2A	42013 41996	KEL-B   KEL-U-B   KEL-ER-B KEL-QUICK-B	75 × 58 mm	10
BPM 6 BPM 6 V2A	42011 41991	6-polowe złącza przemysłowe	90 × 52 mm	10
BPM 10 BPM 10 V2A	42014 41992	KEL 10   KEL-U 10   KEL-ER 10 KEL-QUICK 10	99 × 58 mm	10
BPM-FG-B	42012	KEL-FG-B	80 × 58 mm	10
BPM 16 BPM 16 V2A	42025 41994	KEL 16   KEL-U 16   KEL-ER 16 KEL-QUICK 16	118 × 56 mm	10
BPM 16-E	42023	KEL 16-E	120 × 87 mm	1
BPM 16-MT	42026	KEL 16-MT	120 × 102 mm	1
BPM 16-2MT	42031	KEL 16-2MT	120 × 146 mm	1
BPM 24 BPM 24 V2A	42027 41995	KEL 24   KEL-U 24   KEL-ER 24 KEL-QUICK 24	145 × 56 mm	10
BPM 24-E	42029	KEL 24-E	143 × 83 mm	1
BPM 24-MT	42028	KEL 24-MT	147 × 102 mm	1
BPM-JUMBO flex	42033	KEL-JUMBO flex	88 × 88 mm	1
BPM-JUMBO 1	42030	KEL-JUMBO 1	116 × 110 mm	1
BPM-JUMBO 2	42032	KEL-JUMBO 2	200 × 116 mm	1
BPM-ULTRA	42633	KEL-ULTRA flex	Ø 168 mm grubość: 1,5 mm	1

Zaślepki do zamknięcia otworowania do standardowych złącz przemysłowych 6-, 10-, 16- i 24-polowych.

Uszczelka zawiera się w dostawie.

### Specyfikacja

Materiał Stal ocynkowana  
Grubość 2 mm  
Stopień ochrony IP66

### Pasuje do

KDR 2 Płyty podłogowe,  
jednoczęściowe 262 - 263  
FP Płyty kołnierzowe 270 - 279  
MP Płyty modułowe 264 - 265

## BPK-SNAP

### Zaślepki do ram zatrzaskowych KEL-SNAP

IP54



Zaślepki BPK-SNAP służą do zaślepienia otworów wyposażonych w ramki zatrzaskowe KEL-SNAP.

Rama zatrzaskowa KEL-SNAP może zostać zaślepiiona np. podczas transportu, aby chronić przed przedostaniem się kurzu i innych zabrudzeń tak długo, aż zostanie zamontowana właściwa rama KEL.

Zaślepka BPK-SNAP jest po prostu wciskana w ramę KEL-SNAP. Nie są wymagane żadne narzędzia, aby ją usunąć.

BPK-SNAP 16 i BPK-SNAP 24 można wykorzystać również do zaślepienia niewykorzystanych otworów w płytach KDR-ESR.

### Specyfikacja

Materiał	Poliamid (PA)
Klasa palności	UL 94 V-0
Stopień ochrony	IP54
Zakres temperatur	- 40°C do + 80°C (statyczna)
Właściwości	Wolne od halogenu i silikonu

### Pasuje do

KEL-SNAP Ramy zatrzaskowe	42 - 45
KDR-ESR Płyty podłogowe	252 - 260

Typ	Nr kat.	Zaślepki pasują do:	Wymiary l × b × h	Op.
BPK-SNAP-B	42003	KEL-SNAP-B4	58 × 72.8 × 17 mm	10
BPK-SNAP 10	42004	KEL-SNAP 10	58 × 98.3 × 17 mm	10
BPK-SNAP 16	42007	KEL-SNAP 16	58 × 120 × 17 mm	10
BPK-SNAP 24	42017	KEL-SNAP 24	58 × 147 × 17 mm	10
BPK-SNAP 24-E	42008	KEL-SNAP 24-E	83 × 147 × 17 mm	10

