



Bei Verwendung als Mehrbereichsstülle genügt ein kleiner Stich in die Membrane, anschließend kann die Leitung durchgeschoben werden

Maximaler Dichtbereich = Kabeldurchmesser Ø5-20mm

|   |  |                              |                               |                   |                              |            |
|---|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|------------|
|    | Bischof-von-Lipp-Straße 1<br>73569 Eschach   Germany |                              | .                             | .                 | .                            | .          |
|   | Tel: +49 (0)7175 92380-0<br>www.icotek.de            |                              | .                             | .                 | .                            | .          |
| Zeichnungsvermerke<br>Maßstab / scale: -<br>Material / material: -  |  | Benennung<br><b>DOKU_BTG</b> | Ind:                          | Änderungen        | Datum                        | Name       |
| Ident-Nr.: 0000000127   |  | Zeichnungsnummer<br>.        | Artikelnummer<br><b>41352</b> |                   | Datum<br>Erstellt 10.03.2014 | Name<br>sp |
| Rohabmessung: .   |  |                              | Format A4                     | Blatt / von 1 / 1 |                              |            |
| Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.<br>Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster-, oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. |  |                              |                               |                   |                              |            |