









Description - Descrizione	Color Colore	Part No. Codice
<p>With gasket for female inserts - IP66/IP67 protection degree Con guarnizione per inserti femmina - Grado di protezione IP66/IP67</p>   <p>- Type: STD for standard application - Material: Polyamide g.f. RAL 9002 or RAL 9005 - Flammability: UL 94 V0 - GWT 960° - Tipo: STD per applicazioni standard - Materiale: Poliammide + vetro RAL 9002 o RAL 9005 - Autoestinguenza: UL 94 V0 - GWT 960° - To be assembled on enclosures with female inserts, size 3A - Da assemblare su custodie con inserti femmina, grandezza 3A</p> <p>CE RoHS SP US c UL US Type 4/4x/12</p>	Grey Grigio	7803.6801.0
<p>For male inserts - IP66/IP67 protection degree Per inserti maschio - Grado di protezione IP66/IP67</p>   <p>- Type: STD for standard application - Material: Polyamide g.f. RAL 9002 or RAL 9005 - Flammability: UL 94 V0 - GWT 960° - Tipo: STD per applicazioni standard - Materiale: Poliammide + vetro RAL 9002 o RAL 9005 - Autoestinguenza: UL 94 V0 - GWT 960° - To be assembled on enclosures with female inserts, size 3A - Da assemblare su custodie con inserti femmina, grandezza 3A</p> <p>CE RoHS SP US c UL US Type 4/4x/12</p>	Grey Grigio	7803.6803.0
<p>With gasket and lever for female insert - IP66/IP67 protection degree Con guarnizione e leva per inserti femmina - Grado di protezione IP66/IP67</p>   <p>- Type: STD for standard application - Material: Polyamide g.f. RAL 9002 or RAL 9005 - Flammability: UL 94 V0 - GWT 960° - Tipo: STD per applicazioni standard - Materiale: Poliammide + vetro RAL 9002 o RAL 9005 - Autoestinguenza: UL 94 V0 - GWT 960° - To be assembled on enclosures with female inserts, size 3A - Da assemblare su custodie con inserti femmina, grandezza 3A</p> <p>CE RoHS SP US c UL US Type 4/4x/12</p>	Grey Grigio	7803.6879.0
<p>With lever for male insert - IP66/IP67 protection degree Con leva per inserti maschio - Grado di protezione IP66/IP67</p>   <p>- Type: STD for standard application - Material: Polyamide g.f. RAL 9002 or RAL 9005 - Flammability: UL 94 V0 - GWT 960° - Tipo: STD per applicazioni standard - Materiale: Poliammide + vetro RAL 9002 o RAL 9005 - Autoestinguenza: UL 94 V0 - GWT 960° - To be assembled on enclosures with female inserts, size 3A - Da assemblare su custodie con inserti femmina, grandezza 3A</p> <p>CE RoHS SP US c UL US Type 4/4x/12</p>	Grey Grigio	7803.6880.0
	Black Nero	7803.6880.1