



Opalarka elektryczna

H6100

Opalarka elektryczna H6100 jest przeznaczona do obkurczania cienkościennych i średniościennych rur termokurczliwych, kapturków i kształtek termokurczliwych.

Właściwości

- Lekka i kompaktowa opalarka ręczna
- Umożliwia wygodną pracę bez odczuwania zmęczenia dzięki niskiej wadze poniżej 1 kg
- Moc 1600 W
- Antypoślizgowy, gumowy pierścień do bezpiecznego stosowania na stanowisku pracy
- Bezstopniowa regulacja temperatury do +700°C
- Ceramiczny element grzejny
- Zintegrowany, łatwy do czyszczenia filtr powietrza
- Kabel zasilający H07RN-F
- Dostępne w wygodnej i wytrzymałej walizce narzędziowej z 3 wysuwanymi dyszami do precyzyjnego obkurczania



H6100 - Opalarka elektryczna.



H6100 jest dostępna w wygodnej walizce z wysuwanymi dyszami do precyzyjnego obkurczania.



Regulacja temperatury pracy H6100.

TYP	Przepływ powietrza l/min	Temp. pracy	Temp. chłodnego powietrza	Moc	Napięcie zasilania	Waga	Nr art.
H6100	240 l/min	+40°C do +700°C	40°C	1 600 W	230 V	0,99 kg	391-00110

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.