



## Szyldy oznaczeniowe do wiązek kablowych w formie ciągłej, termotransfer

### TIPTAG PU - Szyldy odporne na UV, poliuretanowe

Szyldy TIPTAG są przeznaczone do oznaczania kabli i przewodów w przemyśle elektronicznym i ogólnych zastosowaniach wykorzystujących okablowanie. Mocuje się je do wiązek kablowych za pomocą opasek kablowych. Można je także stosować przy modernizacjach. Szyldy TIPTAG można zamocować przy pomocy opasek o maksymalnej szerokości T50R.

Drukarki: TT4000+ i TT430

Taśma: TTRC+

Oprogramowanie: TagPrint Pro

### Właściwości


- Szyldy oznaczeniowe TIPTAG wykonane z poliuretanu
- Elastyczny materiał o wymienionej wytrzymałości na rozrywanie
- Do oznaczania kabli i wiązek przewodów o dużych średnicach
- Do montażu przy pomocy opasek kablowych o szerokości do 4,7 mm
- Nadruk przy pomocy drukarek serii TT4000+ i TT430
- Dostarczane na rolce, perforowane
- Samogasnące
- Odporne na warunki atmosferyczne
- Odporne na ścieranie
- Wysoka odporność na środki chemiczne
- Nietypowe długości i kolory są dostępne na zamówienie



Dzięki wnikaniu barwnika do struktury materiału, nadrukowane oznaczenie ma właściwości zbliżone do tatuażu.

<b>MATERIAŁ</b>	Poliuretan (PUR)
<b>Temperatura pracy</b>	-65 °C do +120 °C, krótkotrwale +150 °C
<b>Klasa palności</b>	Samogasnący, UL94 V0 (3 mm)
<b>Zalecany typ taśmy barwiącej</b>	TTRC+

RoHS



TYP	Długość (L)	Szerokość (W)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
TTAGPU11X65WH	65,0	11,0	190 szt.	Biały (WH)	556-25012
TTAGPU11X65YE	65,0	11,0	190 szt.	Żółty (YE)	556-25019
TTAGPU15X65WH	65,0	15,0	190 szt.	Biały (WH)	556-25007
TTAGPU15X65YE	65,0	15,0	190 szt.	Żółty (YE)	556-25011
TTAGPU11X100WH	100,0	11,0	125 szt.	Biały (WH)	556-25021
TTAGPU11X100YE	100,0	11,0	125 szt.	Żółty (YE)	556-25020
TTAGPU15X100WH	100,0	15,0	125 szt.	Biały (WH)	556-25006
TTAGPU15X100YE	100,0	15,0	125 szt.	Żółty (YE)	556-25010

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Dostępne mogą być również inne opcje opakowania.