

Ramki zatrzaskowe dzielone ze stopniem szczelności IP54 KEL-SNAP-S

icotek oferuje również sprawdzoną ramę zatrzaskową KEL-SNAP jako wersję dzieloną KEL-SNAP-S. Ramy zatrzaskowe umożliwiają szybki i beznarzędziowy montaż przepustów kablowych serii KEL-FA/KEL/KEL-U/ KEL-QUICK/KEL-FG-A.

KEL-SNAP staje się jeszcze bardziej wszechstronny dzięki wersji „S”. Dzięki podzielności ramy zatrzaskowej można ją bez problemu doposażyć. Jeśli już zamontowany KEL-SNAP ulegnie uszkodzeniu, można go zastąpić podzielną ramą bez konieczności odłączania wszystkich przewodów, które zostały już poprowadzone i bez demontażu istniejącego przepustu KEL.

Zalety


- Możliwy późniejszy montaż
- Przy demontażu (np. konserwacja) przykręcanie i odkręcanie ramy przepustu kablowego nie jest konieczne
- Szablon otworowania identyczny z ramą przepustu kablowego
- Zintegrowana uszczelka
- Zmontowane wcześniej wiązki kablowe można szybko i łatwo przymocować
- Nie ma potrzeby przeciągania kabli przez ramkę zatrzaskową, ponieważ podzielną ramką może zostać zatrzaśnięta, gdy kable zostały już przeprowadzone przez otwór

Specyfikacja

Materiał	Polyamide (PA)
Stopień IP	IP 54
Klasa palności	UL 94 V-0, samogasnący
Temperatury	-40°C do +140°C (statycznie)
Właściwość	wolne od halogenu i silikonu

Pasuje do

KEL-FA Ramy przepustowe	16 - 19
KEL Ramy przepustowe	20 - 29
KEL-U Ramy przepustowe	12 - 14
KEL-FG Ramy kołnierzowe	39 - 40
KEL-QUICK Ramy przepustowe	86 - 87
MP Płyty modułowe	264 - 265
BPK-SNAP Zaślepki	282



Zintegrowane uszczelnienie (IP54)

Zatrzaskowy hak blokujący

KEL-SNAP-S

Dzielona zatraskowa
rama montażowa

1.11



IP54

Opis	Wycięcie Szablon do wiercenia	Typ	Otwór montażowy [mm]	Pasuje do	Nr kat.	Opak
		KEL-SNAP-S-B	46 × 38	KEL-B KEL-U-B KEL-QUICK-B	42063	10
		KEL-SNAP-S-10	46 × 65	KEL 10 KEL-U 10 KEL-QUICK 10	42062	10
		KEL-SNAP-S-16	46 × 85	KEL 16 KEL-U 16 KEL-QUICK 16	42061	10
		KEL-SNAP-S-24	46 × 112	KEL 24 KEL-U 24 KEL-FG-A KEL-QUICK 24	42060	10

Ramy zatraskowe ze stopniem szczelności IP54 KEL-SNAP

Ramki zatraskowe KEL-SNAP umożliwiają szybki montaż i demontaż ram KEL-FA / KEL / KEL-U / KEL-QUICK, kiedy to jest potrzebne. Szafy sterownicze wcześniej wyposażone w ramki KEL-SNAP podczas produkcji pozwalają na proste podłączenie za pomocą ram serii KEL powiązanych urządzeń bezpośrednio w miejscu pracy.

W zależności od przeprowadzanych przewodów można wybrać otwór montażowy o wysokości 36 mm do 46 mm. Możliwość powiększenia otworu sprawdza się przy przeprowadzaniu kabli prefabrykowanych.

Zalety

- Przy demontażu (np. podczas konserwacji) nie ma potrzeby odkręcania i ponownego przykręcania śrub
- Wcześniej przygotowane ramy KEL można szybko i łatwo zamontować
- Ramki KEL-SNAP wyposażone są w zintegrowaną uszczelkę
- Otwór montażowy identyczny z otworami do ram KEL (za wyjątkiem KEL-SNAP-B)

Specyfikacja

Materiał	Poliamid (PA)
Klasa palności	UL94-V0, samogasnące
Stopień ochrony	IP54 (certyfikowany zgodnie z EN 60529)
Zakres temperatur	- 40°C do + 140°C (statyczna)
Właściwości	Wolne od halogenu i silikonu

Pasuje do

KEL-FA Ramy przepustowe	16 - 19
KEL Ramy przepustowe	20 - 29
KEL-U Ramy przepustowe	12 - 14
KEL-FG Ramy kołnierzowe	39 - 40
KEL-QUICK Ramy przepustowe	86 - 87
MP Płyty modułowe	264 - 265
BPK-SNAP Zaślepki	282



Zintegrowane uszczelnienie (IP54)



Zaślepki BPK-SNAP, patrz strona 282



KEL-SNAP

Ramy zatrzaszkowe

1.11

IP54

Opis	Wycięcie Szablon do wiercenia	Typ	Otwór montażowy [mm]	Pasuje do	Nr kat.	Opak
		KEL-SNAP-B	46 × 38	KEL-B KEL-U-B KEL-QUICK-B	42038	10
		KEL-SNAP 10	46 × 65	KEL 10 KEL-U 10 KEL-QUICK 10	42039	10
		KEL-SNAP 16	46 × 85	KEL 16 KEL-U 16 KEL-QUICK 16	42040	10
		KEL-SNAP 24	46 × 112	KEL 24 KEL-U 24 KEL-FG-A KEL-QUICK 24	42042	10
		KEL-SNAP 24-E	71 × 112	KEL 24-E	42044	1
		KEL-SNAP 24-MT	89 × 112	KEL 24-MT	42046	1