

KEL-SCDP Wielozakresowe przepusty kablowe

wciskany, dla pojedynczych kabli o średnicy do 36 mm / IP65



Dzięki przepustowi KEL-SCDP pojedyncze przewody, węże i peszle można prowadzić i uszczelniać przy stopniu ochrony IP65. Jego wyjątkową zaletą jest duży zakres uszczelnienia.

Pojedynczą okrągłą membranę można zdjąć, aby dopasować ją do określonej średnicy kabla lub węża. W tym celu wystarczy przekłuć tylko niewielki otwór między pierścieniami. Następnie można usunąć odpowiedni pierścień. Oderwany obszar jest zawsze okrągły, zapewniając bezpieczne uszczelnienie wokół kabla / węża.

Kolejną zaletą jest duża elastyczność montażu. KEL-SCDP można po prostu wcisnąć w wycięcia o grubości ścian od 1,5 do 4,0 mm.

Wersja KEL-SCDP-RW jest dopuszczona do stosowania w technice kolejowej zgodnie z EN45545-2 HL3.

IP54

EN 61373

Made in Germany

IP55

ECOLAB certified

IP64

ISO 4892-2A

IP65

PNEUMATICS

RiRA

RoHS compliant

HL3

EN 45545-2

REACH COMPLIANT

Zakres temperatur:
KEL-SCDP: -40 C° do 80 C°
KEL-SCDP-RW: -40 C° do 90 C°

Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiał	Elastomer
Właściwości	Nie zawiera halogenu, Nie zawiera silikonu
Opcje montażu	Montowane na zatrzask

Zalety i korzyści

- Idealna ochrona krawędzi i uszczelnianie (IP65)
- Okrągłe pierścienie membrany można łatwo odrywać
- Szybki montaż bez użycia narzędzi

Rodzaje i rozmiary produktów

	Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Maks. średnica kabla Wysokość Wysokość montażu	43477 4251269336867 10 1 7,2 mm 11 mm 5 mm	Średnica zewnętrzna Rozmiar otworu, okrągły Rozmiar otworu, metryczny Dla min. grubość ściany Do maksymalnej grubości ściany Zakres mocowania EN 45545-2 HL3 Zakres mocowania	19 mm 12 mm M12 1,5 mm 4 mm 1 - 7,2 mm Nie 1 x 1 - 7.2 mm
	Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Maks. średnica kabla Wysokość Wysokość montażu	43487 4251269336898 10 1 7,2 mm 11 mm 5 mm	Średnica zewnętrzna Rozmiar otworu, okrągły Rozmiar otworu, metryczny Dla min. grubość ściany Do maksymalnej grubości ściany Zakres mocowania EN 45545-2 HL3 Zakres mocowania	19 mm 12 mm M12 1,5 mm 4 mm 1 - 7,2 mm Tak 1 x 1 - 7.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Wysokość
Wysokość montażu

43478
4251269336874
10
1
9,5 mm
11 mm
5 mm

Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Zakres mocowania
EN 45545-2 HL3
Zakres mocowania

23 mm
16 mm
M16
1,5 mm
4 mm
1 - 7,2 mm
Nie
1 x 1 - 7.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Wysokość
Wysokość montażu

43488
4251269336904
10
1
9,5 mm
11 mm
5 mm

Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Zakres mocowania
EN 45545-2 HL3
Zakres mocowania

23 mm
16 mm
M16
1,5 mm
4 mm
1 - 7,2 mm
Tak
1 x 1 - 7.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Wysokość
Wysokość montażu

43479
4251269336881
10
1
13 mm
11 mm
5 mm

Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Zakres mocowania
EN 45545-2 HL3
Zakres mocowania

27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
4 mm
5 - 13 mm
Nie
1 x 5 - 13 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Wysokość
Wysokość montażu

43489
4251269336911
10
1
13 mm
11 mm
5 mm

Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Zakres mocowania
EN 45545-2 HL3
Zakres mocowania

27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
4 mm
5 - 13 mm
Tak
1 x 5 - 13 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Wysokość
Wysokość montażu

43480
4251269320811
10
1
16 mm
11 mm
5 mm

Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Zakres mocowania
EN 45545-2 HL3
Zakres mocowania

32 mm
25,3 mm
M25
1,5 mm
4 mm
5 - 16 mm
Nie
1 x 5 - 16 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Wysokość
Wysokość montażu

43490
4251269320859
10
1
16 mm
11 mm
5 mm

Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Zakres mocowania
EN 45545-2 HL3
Zakres mocowania

32 mm
25,3 mm
M25
1,5 mm
4 mm
5 - 16 mm
Tak
1 x 5 - 16 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Wysokość
Wysokość montażu

43481
4251269320828
10
1
22 mm
11 mm
5 mm

Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Zakres mocowania
EN 45545-2 HL3
Zakres mocowania

39 mm
32,3 mm
M32
1,5 mm
4 mm
5 - 22 mm
Nie
1 x 5 - 22 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Wysokość
Wysokość montażu

43491
4251269320866
10
1
22 mm
11 mm
5 mm

Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Zakres mocowania
EN 45545-2 HL3
Zakres mocowania

39 mm
32,3 mm
M32
1,5 mm
4 mm
5 - 22 mm
Tak
1 x 5 - 22 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Wysokość
Wysokość montażu

43482
4251269320835
10
1
28 mm
11 mm
5 mm

Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Zakres mocowania
EN 45545-2 HL3
Zakres mocowania

47 mm
40,4 mm
M40
1,5 mm
4 mm
8 - 28 mm
Nie
1 x 8 - 28 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Wysokość
Wysokość montażu

43492
4251269320873
10
1
28 mm
11 mm
5 mm

Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Zakres mocowania
EN 45545-2 HL3
Zakres mocowania

47 mm
40,4 mm
M40
1,5 mm
4 mm
8 - 28 mm
Tak
1 x 8 - 28 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Wysokość
Wysokość montażu

43483
4251269320842
10
1
36 mm
11 mm
5 mm

Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Zakres mocowania
EN 45545-2 HL3
Zakres mocowania

57 mm
50,4 mm
M50
1,5 mm
4 mm
8 - 36 mm
Nie
1 x 8 - 36 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Wysokość
Wysokość montażu

43493
4251269320880
10
1
36 mm
11 mm
5 mm

Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Zakres mocowania
EN 45545-2 HL3
Zakres mocowania

57 mm
50,4 mm
M50
1,5 mm
4 mm
8 - 36 mm
Tak
1 x 8 - 36 mm

