



Rury termokurczliwe 3:1 - samogasnące

TCN20 rozciągnięte

Rury TCN20X zapewniają ochronę mechaniczną i elektryczną elementów o dużej różnicy średnic. Szybkie tempo obkurczania umożliwia ich stosowanie w produkcji wielkoseryjnej.

Właściwości

- Cienkościenne, rozciągnięte rury termokurczliwe wykonane z poliolefiny
- Samogasnące
- Niska temperatura obkurczania
- Wysoki stopień niepalności; zgodność z normą UL224 VW1



Rura termokurczliwa TCN20 rozciągnięta o skurczu 3:1.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	3:1
Temp. pracy	-55°C do +125°C
Min. temp. obkurczania	+100°C
Skurcz wzdłużny	+/-5%
Wytrzymałość dielektryczna	20 kV/mm
Klasa palności	Samogasnący



Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 3:1

RoHS ✓

TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w rolce	Kolor	Typ narzędzia	Nr art.
TCN20-2.4/0.8	2,4	0,8	0,40	300 m	Czarny (BK)	30;32	300-73130
TCN20-3.2/1.2	3,2	1,2	0,50	300 m	Czarny (BK)	30;32	300-73140
TCN20-4.8/1.6	4,8	1,6	0,50	300 m	Czarny (BK)	30;32	300-73150
TCN20-6.6/2.4	6,6	2,4	0,55	300 m	Czarny (BK)	30;32	300-73160
TCN20-9.5/3.2	9,5	3,2	0,65	100 m	Czarny (BK)	30;32	300-73170
TCN20-12.7/4.8	12,7	4,8	0,75	100 m	Czarny (BK)	30;32	300-73180
TCN20-19.0/6.4	19,0	6,4	0,75	60 m	Czarny (BK)	30;32	300-73190
TCN20-25.4/9.5	25,4	9,5	0,80	60 m	Czarny (BK)	30;32	300-73200
TCN20-38.0/12.7	38,0	12,7	0,95	30 m	Czarny (BK)	30;32	300-73210

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

Zalecane narzędzia		
	30	32
	H6100	E4500
	570	569

Więcej informacji na temat narzędzi znajdziesz w rozdziale Narzędzia montażowe.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.