



Rury termokurczliwe 2:1 - elastyczne, różne kolory

TF21

Wszechstronne koszulki TF21 mają wiele zastosowań. Najczęściej stosowane są do izolowania, ochrony mechanicznej i znakowania wiązek przewodów.

Właściwości

- Cienkościenne, elastyczne rury wykonane z poliolefiny
- Szybkie tempo i niska temperatura obkurczania
- Spełniają, a nawet przewyższają wymagania norm przemysłowych
- Dostępne w wielu różnych kolorach i rozmiarach
- Właściwości samogasnące; zgodność z normą UL224 VW1



TF21 - dostępne w szerokiej gamie kolorów i rozmiarów.

Inne kolory dostępne na zamówienie!

Odcinki o określonej długości dostępne są na zamówienie. Skontaktuj się z nami!

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	2:1
Temp. pracy	-55°C do +135°C
Min. temp. obkurczania	+90°C
Skurcz wzdluzny	+/-5%
Wytrzymałość dielektryczna	30 kV/mm
Klasa palności	UL 224 VW1
Samo-gasnący	Tak

RoHS ✓



Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 2:1



TYP	Śred. dostarczana (D)	Rozmiar (imp.)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w rolce	Kolor	Typ narzędzia	Nr art.
TF21-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Biały (WH)	30	309-20129
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Czerwony (RD)	30	309-20122
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Niebieski (BU)	30	309-20126
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Żółty (YE)	30	309-20124
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	300 m	Czarny (BK)	30	309-10120
TF21-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Biały (WH)	30	309-20169
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Czerwony (RD)	30	309-20162
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Niebieski (BU)	30	309-20166
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Żółty (YE)	30	309-20164
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	300 m	Czarny (BK)	30	309-10160

Zalecane narzędzia: 30=H6100. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.

Rury termokurczliwe 2:1 - elastyczne, różne kolory

TF21

TYP	Śred. dostarczana (D)	Rozmiar (imp.)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w rolce	Kolor	Typ narzędzia	Nr art.
TF21-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Biały (WH)	30	309-20249
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Czerwony (RD)	30	309-20242
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Niebieski (BU)	30	309-20246
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Żółto-Zielony (GNYE)	30	309-40247
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Żółty (YE)	30	309-20244
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	300 m	Czarny (BK)	30	309-10240
TF21-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Biały (WH)	30	309-20329
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Czerwony (RD)	30	309-20322
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Niebieski (BU)	30	309-20326
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Żółto-Zielony (GNYE)	30	309-40327
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Żółty (YE)	30	309-20324
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	300 m	Czarny (BK)	30	309-10320
TF21-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Biały (WH)	30	309-50489
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Czerwony (RD)	30	309-50482
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Niebieski (BU)	30	309-50486
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Żółto-Zielony (GNYE)	30	309-50487
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Żółty (YE)	30	309-50484
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	300 m	Czarny (BK)	30	309-10480
TF21-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Biały (WH)	30	309-50649
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Czerwony (RD)	30	309-50642
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Niebieski (BU)	30	309-50646
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Żółto-Zielony (GNYE)	30	309-50647
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Żółty (YE)	30	309-50644
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	300 m	Czarny (BK)	30	309-10640
TF21-9.5/4.8	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Biały (WH)	30	309-20959
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Czerwony (RD)	30	309-20952
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Niebieski (BU)	30	309-20956
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Żółto-Zielony (GNYE)	30	309-50957
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Żółty (YE)	30	309-20954
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	150 m	Czarny (BK)	30	309-10950
TF21-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Biały (WH)	30	309-21279
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Czerwony (RD)	30	309-21272
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Niebieski (BU)	30	309-21276
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Żółto-Zielony (GNYE)	30	309-41277
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Żółty (YE)	30	309-21274
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	100 m	Czarny (BK)	30	309-11270

Zalecane narzędzia: 30=H6100. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.

Data wydania: 09/2023



Rury termokurczliwe 2:1 - elastyczne, różne kolory

TF21



Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 2:1



TYP	Śred. dostar- czana (D)	Rozmiar (imp.)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w rolce	Kolor	Typ narzędzia	Nr art.
TF21-19.1/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Biały (WH)	30	309-11909
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Czarny (BK)	30	309-11900
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Czerwony (RD)	30	309-11902
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Niebieski (BU)	30	309-11906
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Żółto-Zielony (GNYE)	30	309-11907
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Żółty (YE)	30	309-11904
TF21-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Biały (WH)	30	309-12549
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Czarny (BK)	30	309-12540
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Czerwony (RD)	30	309-12542
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Niebieski (BU)	30	309-12546
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Żółto-Zielony (GNYE)	30	309-12547
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Żółty (YE)	30	309-12544
TF21-38.0/19.0	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Biały (WH)	30	309-13819
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Czarny (BK)	30	309-13810
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Czerwony (RD)	30	309-13812
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Niebieski (BU)	30	309-13816
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Żółto-Zielony (GNYE)	30	309-13817
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Żółty (YE)	30	309-13814
TF21-50.8/25.4	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Biały (WH)	30	309-15089
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Czarny (BK)	30	309-15080
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Czerwony (RD)	30	309-15082
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Niebieski (BU)	30	309-15086
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Żółto-Zielony (GNYE)	30	309-15087
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Żółty (YE)	30	309-15084
TF21-76.0/38.0	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Biały (WH)	30	309-17609
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Czarny (BK)	30	309-17600
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Czerwony (RD)	30	309-17602
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Niebieski (BU)	30	309-17606
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Żółty (YE)	30	309-17604
TF21-101.6/50.8	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Biały (WH)	30	309-11029
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Czarny (BK)	30	309-11020
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Czerwony (RD)	30	309-11022
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Niebieski (BU)	30	309-11026
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Żółty (YE)	30	309-11024

Zalecane narzędzia: 30=H6100. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.