



Rury termokurczliwe 2:1 - samogasnące

TR27

Rury TR27 są stosowane w miejscach, gdzie emisja gazów toksycznych podczas pożaru musi pozostawać na niskim poziomie, przykładowo w budynkach użyteczności publicznej oraz w miejscach o wysokim stopniu bezpieczeństwa, takich jak tunele, szpitale, szkoły, sale widowiskowe, środki transportu publicznego i centra komputerowe.

Właściwości

- Cienkościenne, elastyczne rury termokurczliwe wykonane z poliolefiny
- Dostępne także w wersji z klejem lub grubymi ściankami (SR27)
- Bezhalogenowe
- Samogasnące
- Spełniają surowe wymagania różnych gałęzi przemysłu np. przemysłu kolejowego



TR27 - idealna do zastosowania w miejscach o wysokim stopniu bezpieczeństwa.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	2:1
Temp. pracy	-40°C do +105°C
Min. temp. obkurczania	+115°C
Skurcz wzdłużny	+5%/-10% max.
Wytrzymałość dielektryczna	15 kV/mm
Klasyfikacja EN45545-2	R22 HL3, R23 HL3
Klasa palności	Limited Fire Hazard, Bezhalogenowy, Niska emisja gazów toksycznych i kwasów korozyjnych, Niska emisja dymu



Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 2:1

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

TYP	Śred. dostarczana (D)	Rozmiar (imp.)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w rolce	Kolor	Typ narzędzia	Nr art.
TR27-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,51	150 m	Czarny (BK)	30;32	315-50320
TR27-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Czarny (BK)	30;32	315-50480
TR27-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Czarny (BK)	30;32	315-50640
TR27-9.5/4.8	9,5	3/8 "	4,8	0,64	60 m	Czarny (BK)	30;32	315-50950
TR27-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,64	60 m	Czarny (BK)	30;32	315-51270
TR27-19.1/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,76	60 m	Czarny (BK)	30;32	315-51900
TR27-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,51	60 m	Czarny (BK)	30;32	315-52540
TR27-38.1/19.1	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Czarny (BK)	30;32	315-53810
TR27-50.8/25.4	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Czarny (BK)	30;32	315-55100

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

Zalecane narzędzia		
	30	32
	H6100	E4500
	570	569

Więcej informacji na temat narzędzi znajdziesz w rozdziale Narzędzia montażowe.

EN 45545-2

DEF STAN

Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.