



Rury termokurczliwe 4:1 - samogasnące

MA40 - rury średniościenne z klejem

Przeznaczone do złączy i zacisków kablowych w zastosowaniach niskonapięciowych w przemyśle stoczniowym. Izolują i chronią przed wilgocią.

Właściwości

- Średniościenne rury termokurczliwe z klejem do kabli zasilających o niskim napięciu
- Przeznaczone do przemysłu stoczniowego, zatwierdzone przez Germanische Lloyd
- Samogasnące
- Odporność na działanie promieniowania UV i warunków atmosferycznych
- Szczególna wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne



MA40 cienkościenna, samogasnąca, rura termokurczliwa z klejem o stopniu skurczu 4:1, do przemysłu stoczniowego.



Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 4:1 z klejem

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	do 4:1
Temp. pracy	-55°C do +110°C
Min. temp. obkurczania	+120°C
Temperatura topienia się kleju	+85°C
Skurcz wzdłużny	-10% max.
Wytrzymałość dielektryczna	15 kV/mm
Klasa palności	Samogasnący w 60 sekund



TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Długość (L)	Kolor	Typ narzędzia	Nr art.
MA40-8/2	8,00	2,00	1,70	1,0 m	Czarny (BK)	30;32	323-00100
MA40-12/3	12,00	3,00	2,00	1,0 m	Czarny (BK)	30;32	323-00101
MA40-16/5	16,00	5,00	2,00	1,0 m	Czarny (BK)	30;32	323-00103
MA40-22/6	22,00	6,00	2,40	1,0 m	Czarny (BK)	30;32	323-00104
MA40-33/8	33,0	8,0	2,50	1,0 m	Czarny (BK)	30;32	323-00105
MA40-40/12	40,0	12,0	2,60	1,0 m	Czarny (BK)	30;32	323-00106
MA40-55/16	55,0	16,0	2,70	1,0 m	Czarny (BK)	30;32	323-00107

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

Zalecane narzędzia		
	30	32
	H6100	E4500
	570	569

Więcej informacji na temat narzędzi znajdziesz w rozdziale Narzędzia montażowe.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.

Dodaj produkty do listy obserwowanych: www.HT.click/2-251

HellermannTyton

251