



## Rury termokurczliwe 2:1 - PVDF

TK20

Rury termokurczliwe tego typu są najczęściej wykorzystywane w zastosowaniach wysokotemperaturowych. Równie często stosuje się je w miejscach gdzie trzeba przeprowadzać wzrokowe kontrole chronionych elementów oraz w miejscach, w których ważny jest niski współczynnik tarcia. Rur TK20 używa się także do zabezpieczania olejowych kabli energetycznych.

Cienkościenne, przezroczyste rury termokurczliwe można spotkać w wielu zastosowaniach w branży chemicznej.


### Właściwości

- Półsztywne, termokurczliwe rury z tworzywa PVDF
- Cienkościenne i wytrzymałe
- Do zastosowań wysokotemperaturowych
- Doskonała wytrzymałość elektryczna, mechaniczna i chemiczna oraz ochrona przed ścieraniem
- Spełniają surowe wymagania różnych gałęzi przemysłu
- Właściwości samogasnące; zgodność z normą UL224 VW1



Rura termokurczliwa TK20 jest często stosowana w branży chemicznej.

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b>                   | Polifluorek winylidenu (PVDF) |
| <b>Stopień skurczu</b>            | 2:1                           |
| <b>Temp. pracy</b>                | -55°C do +175°C               |
| <b>Min. temp. obkurczania</b>     | +170°C                        |
| <b>Skurcz wzdłużny</b>            | +/-10% max.                   |
| <b>Wytrzymałość dielektryczna</b> | 30 kV/mm                      |
| <b>Klasa palności</b>             | UL224 VW1, Samogasnący        |



Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 2:1

RoHS

| TYP            | Śred. dostarczana (D) | Rozmiar (imp.) | Śred. po max. skurczu (d) | Grubość ścianki (WT) | Długość (L) | Kolor              | Oznaczenie wg normy VG | Typ narzędzia | Nr art.   |
|----------------|-----------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|-----------|
| TK20-1.2/0.6   | 1,2                   | 3/64 "         | 0,6                       | 0,25                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | VG 95343 T05 F 001 M   | 30;32         | 331-00129 |
| TK20-1.6/0.8   | 1,6                   | 1/16 "         | 0,8                       | 0,25                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | VG 95343 T05 F 002 M   | 30;32         | 311-00169 |
| TK20-2.4/1.2   | 2,4                   | 3/32 "         | 1,2                       | 0,25                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | VG 95343 T05 F 003 M   | 30;32         | 311-00249 |
| TK20-3.2/1.6   | 3,2                   | 1/8 "          | 1,6                       | 0,25                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | VG 95343 T05 F 004 M   | 30;32         | 311-00329 |
| TK20-4.8/2.4   | 4,8                   | 3/16 "         | 2,4                       | 0,25                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | VG 95343 T05 F 005 M   | 30;32         | 311-00489 |
| TK20-6.4/3.2   | 6,4                   | 1/4 "          | 3,2                       | 0,30                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | VG 95343 T05 F 006 M   | 30;32         | 311-00649 |
| TK20-9.5/4.8   | 9,5                   | 3/8 "          | 4,75                      | 0,30                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | VG 95343 T05 F 007 M   | 30;32         | 311-00959 |
| TK20-12.7/6.4  | 12,7                  | 1/2 "          | 6,4                       | 0,30                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | VG 95343 T05 F 008 M   | 30;32         | 311-01279 |
| TK20-19.1/9.5  | 19,1                  | 3/4 "          | 9,5                       | 0,43                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | VG 95343 T05 F 009 M   | 30;32         | 311-01909 |
| TK20-25.4/12.7 | 25,4                  | 1 "            | 12,7                      | 0,48                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | VG 95343 T05 F 010 M   | 30;32         | 311-02549 |
| TK20-38.1/19.1 | 38,1                  | 1-1/2 "        | 19,1                      | 0,51                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | -                      | 30;32         | 311-03819 |
| TK20-50.8/25.4 | 50,8                  | 2 "            | 25,4                      | 0,51                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | -                      | 30;32         | 311-05089 |

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

| Zalecane narzędzia |       |       |
|--------------------|-------|-------|
|                    | 30    | 32    |
|                    | H6100 | E4500 |
|                    | 570   | 569   |

Więcej informacji na temat narzędzi znajdziesz w rozdziale Narzędzia montażowe.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.