

Oznaczniki termokurczliwe w formie ciągłej rurki, termotransfer

TCGT - 3:1 standardowe koszulki termokurczliwe

TCGT to oznaczniki termokurczliwe o stopniu skurczu 3:1 z możliwością dwustronnego drukowania, dostarczane w formie ciągłej rurki. Są wykonane z poliolefiny, która ma dobrą wytrzymałość mechaniczną i odporność na działanie rozpuszczalników organicznych oraz chemikaliów. Oznaczniki zostały specjalnie przygotowane tak, aby wydajność druku była zawsze jak najlepsza.

Drukarki HellermannTyton umożliwiają tworzenie wysokiej jakości wydruków oraz pozwalają przy zastosowaniu opcjonalnych akcesoriów wykonać perforację lub cięcie oznaczników o określonej długości.

Właściwości

- Stopień skurczu 3:1
- Dostępne w kolorze czarnym, niebieskim, czerwonym, białym i żółtym
- Do przewodów w zakresie średnic od 1 mm do 39 mm
- Dobra wytrzymałość mechaniczna i odporność na działanie rozpuszczalników organicznych i innych środków chemicznych
- Wysoka elastyczność
- Dostarczane w wygodnych opakowaniach



W celu doboru odpowiedniego rozmiaru skorzystaj z przewodnika, który znajduje się na str. 448.



TCGT - oznaczniki termokurczliwe z możliwością dwustronnego nadruku, dostępne w pięciu kolorach, do szerokiego zakresu średnic.



TCGT - oznaczniki termokurczliwe w formie ciągłej rurki, z możliwością dwustronnego nadruku.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Temp. pracy	-55°C do +135°C
Min. temp. obkurczania	+90°C
Stopień skurczu	3:1
Zalecany typ taśmy barwiącej	TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8
Drukarka termotransferowa	TT431, TT4030, TrakMark DS



RoHS

TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
TCGT3-1WH	3,0	1,0	0,56	176 m	Biały (WH)	553-30351
TCGT3-1BK	3,0	1,0	0,56	176 m	Czarny (BK)	553-30352
TCGT3-1RD	3,0	1,0	0,56	176 m	Czerwony (RD)	553-30354
TCGT3-1BU	3,0	1,0	0,56	176 m	Niebieski (BU)	553-30353
TCGT3-1YE	3,0	1,0	0,56	176 m	Żółty (YE)	553-30350

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Dostępne mogą być również inne opcje pakowania. Inne kolory dostępne na zamówienie. Więcej kolorów dostępnych na zamówienie!



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.

Dodaj produkty do listy obserwowanych: www.HT.click/2-457

HellermannTyton

457



Oznaczniki termokurczliwe w formie ciągłej rurki, termotransfer

TCGT - 3:1 standardowe koszulki termokurczliwe



TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
TCGT4.8-1.6WH	4,8	1,6	0,56	110 m	Biały (WH)	553-30451
TCGT4.8-1.6BK	4,8	1,6	0,56	110 m	Czarny (BK)	553-30452
TCGT4.8-1.6RD	4,8	1,6	0,56	110 m	Czerwony (RD)	553-30454
TCGT4.8-1.6BU	4,8	1,6	0,56	110 m	Niebieski (BU)	553-30453
TCGT4.8-1.6YE	4,8	1,6	0,56	110 m	Żółty (YE)	553-30450
TCGT6-2WH	6,0	2,0	0,64	110 m	Biały (WH)	553-30651
TCGT6-2BK	6,0	2,0	0,64	110 m	Czarny (BK)	553-30652
TCGT6-2RD	6,0	2,0	0,64	110 m	Czerwony (RD)	553-30654
TCGT6-2BU	6,0	2,0	0,64	110 m	Niebieski (BU)	553-30653
TCGT6-2YE	6,0	2,0	0,64	110 m	Żółty (YE)	553-30650
TCGT9-3WH	9,0	3,0	0,64	72 m	Biały (WH)	553-30951
TCGT9-3BK	9,0	3,0	0,64	72 m	Czarny (BK)	553-30952
TCGT9-3RD	9,0	3,0	0,64	72 m	Czerwony (RD)	553-30954
TCGT9-3BU	9,0	3,0	0,64	72 m	Niebieski (BU)	553-30953
TCGT9-3YE	9,0	3,0	0,64	72 m	Żółty (YE)	553-30950
TCGT12-4WH	12,0	4,0	0,68	54 m	Biały (WH)	553-31251
TCGT12-4BK	12,0	4,0	0,68	54 m	Czarny (BK)	553-31252
TCGT12-4RD	12,0	4,0	0,68	54 m	Czerwony (RD)	553-31254
TCGT12-4BU	12,0	4,0	0,68	54 m	Niebieski (BU)	553-31253
TCGT12-4YE	12,0	4,0	0,68	54 m	Żółty (YE)	553-31250
TCGT18-6WH	18,0	6,0	0,90	26 m	Biały (WH)	553-31851
TCGT18-6BK	18,0	6,0	0,90	26 m	Czarny (BK)	553-31852
TCGT18-6RD	18,0	6,0	0,90	26 m	Czerwony (RD)	553-31854
TCGT18-6BU	18,0	6,0	0,90	26 m	Niebieski (BU)	553-31853
TCGT18-6YE	18,0	6,0	0,90	26 m	Żółty (YE)	553-31850
TCGT24-8WH	24,0	8,0	0,98	26 m	Biały (WH)	553-32451
TCGT24-8BK	24,0	8,0	0,98	26 m	Czarny (BK)	553-32452
TCGT24-8RD	24,0	8,0	0,98	26 m	Czerwony (RD)	553-32454
TCGT24-8BU	24,0	8,0	0,98	26 m	Niebieski (BU)	553-32453
TCGT24-8YE	24,0	8,0	0,98	26 m	Żółty (YE)	553-32450
TCGT39-13WH	39,0	13,0	1,08	10 m	Biały (WH)	553-33951
TCGT39-13BK	39,0	13,0	1,08	10 m	Czarny (BK)	553-33952
TCGT39-13RD	39,0	13,0	1,08	10 m	Czerwony (RD)	553-33954
TCGT39-13BU	39,0	13,0	1,08	10 m	Niebieski (BU)	553-33953
TCGT39-13YE	39,0	13,0	1,08	10 m	Żółty (YE)	553-33950

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Dostępne mogą być również inne opcje pakowania. Inne kolory dostępne na zamówienie.
Więcej kolorów dostępnych na zamówienie!



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.