

Oznaczniki termokurczliwe w formie ciągłej rurki, termotransfer

TLFX - 2:1 do przemysłu kolejowego, Limited Fire Hazard

TLFX to bezhalogenowe oznaczniki termokurczliwe dostarczane w formie ciągłej rurki o stopniu skurczu 2:1, spełniające wymagania europejskiej normy kolejowej. Są dostępne również w formie drabinki - obie opcje z możliwością nadruku dwustronnego. Specjalne właściwości materiału wykazują niski poziom emisji, gęstości oraz toksyczności dymu. Oznaczniki zostały specjalnie przygotowane tak, aby wydajność druku była zawsze jak najlepsza.

Drukarki HellermannTyton umożliwiają tworzenie wysokiej jakości wydruków oraz pozwalają przy zastosowaniu opcjonalnych akcesoriów wykonać perforację lub cięcie oznaczników o określonej długości.

Właściwości

- Stopień skurczu 2:1
- Bezhalogenowe
- Niski poziom emisji, gęstości i toksyczności dymu
- Wysoki indeks tlenowy (36,5%)
- Dostępne w kolorze białym i żółtym
- Do przewodów w zakresie średnic 1,2 mm do 50,8 mm
- Dostarczane w wygodnych opakowaniach



TLFX- wysokowydajna, bezhalogenowa rura termokurczliwa.



TLFX - oznaczniki termokurczliwe spełniające wymagania europejskiej normy kolejowej.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Temp. pracy	-55°C do +125°C
Min. temp. obkurczania	+70°C
Stopień skurczu	2:1
Zalecany typ taśmy barwiącej	TTDTHOUT
Drukarka termotransferowa	TT431, TT4030, TrakMark DS
Klasyfikacja EN45545-2	R22 HL3, R23 HL3



HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
TLFX24WH	2,4	1,2	0,57	144 m	Biały (WH)	554-51000
TLFX24YE	2,4	1,2	0,57	144 m	Żółty (YE)	554-51001
TLFX32WH	3,2	1,6	0,58	126 m	Biały (WH)	554-51100

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

EN 45545-2

Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.

Dodaj produkty do listy obserwowanych: www.HT.click/2-463

HellermannTyton

463



Oznaczniki termokurczliwe w formie ciągłej rurki, termotransfer

TLFX - 2:1 do przemysłu kolejowego, Limited Fire Hazard



TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
TLFX32YE	3,2	1,6	0,58	126 m	Żółty (YE)	554-51101
TLFX48WH	4,8	2,4	0,61	108 m	Biały (WH)	554-51200
TLFX48YE	4,8	2,4	0,61	108 m	Żółty (YE)	554-51201
TLFX64WH	6,4	3,2	0,61	90 m	Biały (WH)	554-51300
TLFX64YE	6,4	3,2	0,61	90 m	Żółty (YE)	554-51301
TLFX95WH	9,5	4,8	0,66	72 m	Biały (WH)	554-51400
TLFX95YE	9,5	4,8	0,66	72 m	Żółty (YE)	554-51401
TLFX127WH	12,7	6,4	0,68	54 m	Biały (WH)	554-51500
TLFX127YE	12,7	6,4	0,68	54 m	Żółty (YE)	554-51501
TLFX190WH	19,0	9,5	0,69	30 m	Biały (WH)	554-51600
TLFX190YE	19,0	9,5	0,69	30 m	Żółty (YE)	554-51601
TLFX254WH	25,4	12,7	0,69	30 m	Biały (WH)	554-51700
TLFX254YE	25,4	12,7	0,69	30 m	Żółty (YE)	554-51701
TLFX381WH	38,1	19,0	0,70	13 m	Biały (WH)	554-51800
TLFX381YE	38,1	19,0	0,70	13 m	Żółty (YE)	554-51801
TLFX508WH	50,8	25,4	0,73	10 m	Biały (WH)	554-50900
TLFX508YE	50,8	25,4	0,73	10 m	Żółty (YE)	554-50901

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

EN 45545-2

Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.