



Rura termokurczliwa 2:1 elastyczna i przezroczysta

TF24

Nadaje się do ochrony oznaczeń przewodów narażonych na działanie dużych sił i jednocześnie umożliwia ich kontrolę. Jest przeznaczona do zabezpieczania komponentów elektronicznych, które muszą pozostać widoczne.

Właściwości

- Przezroczyste, elastyczne koszulki termokurczliwe z poliolefiny
- Doskonała ochrona oznaczeń przewodów
- Bezhalogenowe
- Dobre właściwości mechaniczne i chemiczne
- Zgodność z normą VG, jak i wieloma innymi dopuszczeniami przemysłowymi



TF24 to przezroczysta rura o skurczu 2:1.



Odcinki o określonej długości dostępne na zamówienie. Skontaktuj się z nami!

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	2:1
Temperatura pracy	-55 °C do +135 °C
Min. temp. obkurczania	+110 °C
Skurcz wzdluzny	+/-5% max.
Wytrzymałość elektryczna	≥ 30 kV/mm min. zgodnie z ASTM D2171
Palność materiału	Nieodporny na płomień
Dopuszczenia	DEF STAN 59-97 Typ 2B, SAE-AMS-DTL-23053/5 klasa 2, VG 95343

HF ✓

RoHS ✓



Rura termokurczliwa o skurczu 2:1

TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w rolce	Kolor	Oznaczenie wg normy VG	Nr art.
TF24-1.2/0.6	1,2	0,6	0,41	100 m	Przezroczysty (CL)	VG 95343 T05 B 001 M	309-40123
TF24-1.6/0.8	1,6	0,8	0,43	100 m	Przezroczysty (CL)	VG 95343 T05 B 002 M	309-40163
TF24-2.4/1.2	2,4	1,2	0,51	100 m	Przezroczysty (CL)	VG 95343 T05 B 003 M	309-40243
TF24-3.2/1.6	3,2	1,6	0,51	100 m	Przezroczysty (CL)	VG 95343 T05 B 004 M	309-40323
TF24-4.8/2.4	4,8	2,4	0,51	60 m	Przezroczysty (CL)	VG 95343 T05 B 005 M	309-50483
TF24-6.4/3.2	6,4	3,2	0,64	60 m	Przezroczysty (CL)	VG 95343 T05 B 006 M	309-50643
TF24-9.5/4.8	9,5	4,8	0,64	50 m	Przezroczysty (CL)	VG 95343 T05 B 007 M	309-40953
TF24-12.7/6.4	12,7	6,4	0,64	50 m	Przezroczysty (CL)	VG 95343 T05 B 008 M	309-41273
TF24-19.1/9.5	19,1	9,5	0,76	50 m	Przezroczysty (CL)	VG 95343 T05 B 009 M	309-31903
TF24-25.4/12.7	25,4	12,7	0,89	50 m	Przezroczysty (CL)	VG 95343 T05 B 010 M	309-32543
TF24-38.1/19.1	38,1	19,1	1,02	60 m	Przezroczysty (CL)	VG 95343 T05 B 011 M	309-33813
TF24-50.8/25.4	50,8	25,4	1,14	60 m	Przezroczysty (CL)	VG 95343 T05 B 012 M	309-35083
TF24-76.2/38.1	76,2	38,1	1,27	30 m	Przezroczysty (CL)	VG 95343 T05 B 013 M	309-37603
TF24-101.6/50.8	101,6	50,8	1,40	15 m	Przezroczysty (CL)	VG 95343 T05 B 014 M	309-31023

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.

Więcej informacji: www.HellermannTyton.pl/izolacja

HellermannTyton

217