



Rura termokurczliwa 3:1 w odcinkach 1 m

TREDUX - rura cienkościenna

Koszulki cienkościenna TREDUX są wykorzystywane jako podstawowa izolacja elektryczna oraz jako zabezpieczenie kabli i przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Właściwości

- Cienkościenna, elastyczna koszulka termokurczliwa z poliolefiny
- Odcinki koszulek o długości 1 m dostarczane w wygodnym opakowaniu
- 9 rozmiarów, od 1,5 mm do 101,6 mm
- Kolory: czarny i żółto-zielony



Więcej kolorów dostępnych jest na zamówienie. Skontaktuj się z nami!



TREDUX o skurcu 3:1.



Rura termokurczliwa o skurcu 2:1



Rura termokurczliwa o skurcu 3:1

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)	
Stopień skurcu	2:1	3:1
Temperatura pracy	-55 °C do +135 °C	
Min. temp. obkurczania	+100 °C	
Skurcz wzdłużny	+/-5% max.	
Wytrzymałość elektryczna	20 kV/mm zgodnie z ASTM D 150	
Palność materiału	UL224 VW1	
Dopuszczenia	CSA, SAE-AMS-DTL-23053/5 klasa 1 i 3, SAE-AMS-DTL-23053/5 klasa 2 (przezroczysty), UL224 125 °C 600V VW-1	

RoHS

TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurcu (d)	Grubość ścianki (WT)	Długość (L)	Ilość w opak.	Kolor	Stopień skurcu	Nr art.
TREDUX-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	1,0 m	20 szt.	Czarny (BK)	3:1	319-00150
	1,5	0,5	0,50	1,0 m	20 szt.	Żółto-Zielony (GNYE)	3:1	319-00157
TREDUX-3/1	3,0	1,0	0,60	1,0 m	20 szt.	Czarny (BK)	3:1	319-00300
	3,0	1,0	0,60	1,0 m	20 szt.	Żółto-Zielony (GNYE)	3:1	319-00307
TREDUX-6/2	6,0	2,0	0,70	1,0 m	15 szt.	Czarny (BK)	3:1	319-00600
	6,0	2,0	0,70	1,0 m	15 szt.	Żółto-Zielony (GNYE)	3:1	319-00607
TREDUX-12/4	12,0	4,0	0,85	1,0 m	10 szt.	Czarny (BK)	3:1	319-01200
	12,0	4,0	0,85	1,0 m	10 szt.	Żółto-Zielony (GNYE)	3:1	319-01207
TREDUX-24/8	24,0	8,0	1,20	1,0 m	5 szt.	Czarny (BK)	3:1	319-02400
	24,0	8,0	1,20	1,0 m	5 szt.	Żółto-Zielony (GNYE)	3:1	319-02407
TREDUX-38.1/19.1	38,1	19,1	1,02	1,0 m	6 szt.	Czarny (BK)	2:1	319-03800
	38,1	19,1	1,02	1,0 m	6 szt.	Żółto-Zielony (GNYE)	2:1	319-03807
TREDUX-50.8/25.4	50,8	25,4	1,14	1,0 m	6 szt.	Czarny (BK)	2:1	319-05100
TREDUX-76.2/38.1	76,2	38,1	1,27	1,0 m	3 szt.	Czarny (BK)	2:1	319-07600
TREDUX-101.6/50.8	101,6	50,8	1,40	1,0 m	2 szt.	Czarny (BK)	2:1	319-10200

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.