



Uchwyt do przechowywania termokurczy HIS

HIS-Service Station

Uniwersalne rury termokurczliwe HIS przeznaczone są do izolacji elektrycznej oraz do ochrony przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. Poręczne opakowanie pozwala na wygodne użytkowanie, szczególnie przy małym i średnim zapotrzebowaniu. W stabilnym uchwycie HIS-Service Station wykonanym z metalu i z przymocowanymi nożycami do cięcia, dostęp do różnych wielkości i kolorów staje się jeszcze łatwiejszy.

Właściwości

- Zawiera do 5 pudełek
- Możliwość postawienia na półce lub przymocowania do ściany
- W zestawie specjalne nożyce do cięcia termokurczy



HIS-Service Station zapewnia, że wszystko dostępne jest pod ręką, także nożyce do cięcia termokurczy.

TYP	Opis produktu	Nr art.
HIS Service Station	HIS-Service Station wraz z nożycami, zawiera: 5 pudełek HIS-3 (skurcz: 3:1), kolor czarny, w rozmiarach: HIS-3/1, HIS-6/2, HIS-12/4 (2 szt.), HIS-24/8	365-30100
	HIS-Service Station wraz z nożycami, pusty	300-30000
HIS Rack/Rite On	HIS-Service Station wraz z nożycami, zawiera: 5 pudełek HIS-Pack (skurcz 2:1), kolor czarny, w rozmiarach: HIS-1\8, HIS-3\16, HIS-1\4, HIS-3\8, HIS-1\2	365-20000

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

Rura termokurczliwa 2:1 w rolce

HIS-PACK

HIS-PACK jest używany do izolacji elektrycznej ogólnego przeznaczenia o wysokim poziomie ochrony przed korozją i ścieraniem mechanicznym.

Właściwości

- Cienkościenna, elastyczna, usieciowana radiacyjnie poliolefina
- Praktyczne opakowanie z tabelą zakresów stosowanych rozmiarów
- Dostępne w kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim, żółto-zielonym i przezroczyste
- 10 rozmiarów, od 1,2 mm do 25,4 mm



HIS-PACK - Elastyczna rura termokurczliwa 2:1 dostarczana w wygodnym pudełku.



Szczegółowe informacje na temat opalarek znajdują się na stronie 529.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	2:1
Temperatura pracy	-55 °C do +125 °C
Min. temp. obkurczania	+100 °C
Skurcz wzdłużny	+/-5%
Wytrzymałość elektryczna	20 kV/mm zgodnie z IEC 243
Palność materiału	UL224 VW-1 (z wyjątkiem przezroczystych)
Dopuszczenia	SAE-AMS-DTL-23053/5 klasa 1 i 3, SAE-AMS-DTL-23053/5 klasa 2 (przezroczysty), UL224 125 °C 600V VW-1



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.



Rura termokurczliwa 2:1 w rolce

HIS-PACK

TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w rolce	Kolor	Nr art.
HIS-PACK-1.2/0.6	1,2	0,6	0,40	10 m	Czarny (BK)	300-30120
	1,2	0,6	0,40	10 m	Czerwony (RD)	300-30122
	1,2	0,6	0,40	10 m	Niebieski (BU)	300-30126
	1,2	0,6	0,40	10 m	Przezroczysty (CL)	300-30123
HIS-PACK-1.6/0.8	1,6	0,8	0,40	10 m	Czarny (BK)	300-30160
	1,6	0,8	0,40	10 m	Czerwony (RD)	300-30162
	1,6	0,8	0,40	10 m	Niebieski (BU)	300-30166
	1,6	0,8	0,40	10 m	Przezroczysty (CL)	300-30163
HIS-PACK-2.4/1.2	2,4	1,2	0,50	10 m	Czarny (BK)	300-30240
	2,4	1,2	0,50	10 m	Czerwony (RD)	300-30242
	2,4	1,2	0,50	10 m	Niebieski (BU)	300-30246
	2,4	1,2	0,50	10 m	Przezroczysty (CL)	300-30243
HIS-PACK-3.2/1.6	3,2	1,6	0,50	10 m	Czarny (BK)	300-30320
	3,2	1,6	0,50	10 m	Czerwony (RD)	300-30322
	3,2	1,6	0,50	10 m	Niebieski (BU)	300-30326
	3,2	1,6	0,50	10 m	Przezroczysty (CL)	300-30323
	3,2	1,6	0,50	10 m	Żółto-Zielony (GNYE)	300-30327
HIS-PACK-4.8/2.4	4,8	2,4	0,50	10 m	Czarny (BK)	300-30480
	4,8	2,4	0,50	10 m	Czerwony (RD)	300-30482
	4,8	2,4	0,50	10 m	Niebieski (BU)	300-30486
	4,8	2,4	0,50	10 m	Przezroczysty (CL)	300-30483
	4,8	2,4	0,50	10 m	Żółto-Zielony (GNYE)	300-30487
HIS-PACK-6.4/3.2	6,4	3,2	0,60	5 m	Czarny (BK)	300-30640
	6,4	3,2	0,60	5 m	Czerwony (RD)	300-30642
	6,4	3,2	0,60	5 m	Niebieski (BU)	300-30646
	6,4	3,2	0,60	5 m	Przezroczysty (CL)	300-30643
	6,4	3,2	0,60	5 m	Żółto-Zielony (GNYE)	300-30647
HIS-PACK-9.5/4.7	9,5	4,7	0,60	5 m	Czarny (BK)	300-30950
	9,5	4,7	0,60	5 m	Czerwony (RD)	300-30952
	9,5	4,7	0,60	5 m	Niebieski (BU)	300-30956
	9,5	4,7	0,60	5 m	Przezroczysty (CL)	300-30953
	9,5	4,7	0,60	5 m	Żółto-Zielony (GNYE)	300-30957
HIS-PACK-12.7/6.4	12,7	6,4	0,60	5 m	Czarny (BK)	300-31270
	12,7	6,4	0,60	5 m	Czerwony (RD)	300-31272
	12,7	6,4	0,60	5 m	Niebieski (BU)	300-31276
	12,7	6,4	0,60	5 m	Przezroczysty (CL)	300-31273
	12,7	6,4	0,60	5 m	Żółto-Zielony (GNYE)	300-31277
HIS-PACK-19.1/9.5	19,1	9,5	0,80	5 m	Czarny (BK)	300-31900
	19,1	9,5	0,80	5 m	Czerwony (RD)	300-31902
	19,1	9,5	0,80	5 m	Niebieski (BU)	300-31906
	19,1	9,5	0,80	5 m	Przezroczysty (CL)	300-31903
	19,1	9,5	0,80	5 m	Żółto-Zielony (GNYE)	300-31907
HIS-PACK-25.4/12.7	25,4	12,7	0,90	5 m	Czarny (BK)	300-32540
	25,4	12,7	0,90	5 m	Czerwony (RD)	300-32542
	25,4	12,7	0,90	5 m	Niebieski (BU)	300-32546
	25,4	12,7	0,90	5 m	Przezroczysty (CL)	300-32543
	25,4	12,7	0,90	5 m	Żółto-Zielony (GNYE)	300-32547

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.