

# Klamry uziemiające EMC na szyny zbiorcze 10 x 3 mm z trzymaniem przewodu



PFSZ-M|MSKL

Wszędzie tam gdzie ekran przewodu musi być połączony z uziemieniem można zastosować zaciski EMC. Zaciski ekranujące są łatwe w użyciu i skuteczne w wyprowadzaniu zakłóceń.

Opcjonalna funkcja trzymania przewodu: przewód jest mocowany za pomocą opaski kablowej.

## Montaż

Klamry uziemiające można zamontować na szynie zbiorczej 10 x 3 mm z trzymaniem przewodu.

## Zalety

4.1

- Zintegrowana funkcja trzymania przewodu
- Duża powierzchnia kontaktu z ekranem
- Łatwy montaż bez użycia narzędzi
- Konstrukcja sprężyny nie wymaga żadnych regulacji i stale utrzymuje kontakt z ekranem kabla
- Zaprojektowane do aplikacji z dużym upakowaniem przewodów
- Odporne na wstrząsy i wibracje, bezobsługowe
- Podwójne trzymanie przewodu – zgodnie z wytycznymi instalacji PROFINET


## Specyfikacja

### Materiał

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Klamra MSKL i SK | Stal sprężynowa, ocynkowana              |
| Stopka PFS/PFSZ  | Stal sprężynowa                          |
| Uchwyt SK        | Stal, ocynkowana galwanicznie            |
| Szyna zbiorcza   | Miedź cynowana, obciążenie prądowe 140 A |

## Akcesoria

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| KEL-EMC-PF Wsporniki uziemiające | 221 |
| MF Wsporniki do szyn 10x3 mm     | 283 |



|      |                  | PFSZ-M MSKL | PFSZ SKL | PFS2Z-M MSKL | PFS2Z SKL | SS SKZ  |
|------|------------------|-------------|----------|--------------|-----------|---------|
|      | Zakres mocowania | Nr kat.     | Nr kat.  | Nr kat.      | Nr kat.   | Nr kat. |
| MSKL | 3 – 12 mm        | 37630       | –        | 37630.150    | –         | –       |
|      | 8 – 18 mm        | 37632       | –        | 37632.150    | –         | –       |
| SKL  | 1.5 – 3 mm       | –           | 36787.1  | –            | 36787.151 | –       |
|      | 3 – 6 mm         | –           | 36787.2  | –            | 36787.152 | –       |
|      | 6 – 8 mm         | –           | 36787.3  | –            | 36787.153 | –       |
|      | 8 – 11 mm        | –           | 36787.4  | –            | 36787.154 | –       |
|      | 11 – 17 mm       | –           | 36787.5  | –            | 36787.155 | –       |
|      | 17 – 22 mm       | –           | 36787.6  | –            | 36787.156 | –       |
| SKZ  | 3 – 8 mm         | –           | –        | –            | –         | 36235   |
|      | 4 – 13.5 mm      | –           | –        | –            | –         | 36236   |
|      | Op.              | 10          | 10       | 10           | 10        | 10      |


\* z funkcją podwójnego trzymania przewodu

### Szyna zbiorcza 10 x 3 mm

| Typ                      |                   | Nr kat. | Op. |
|--------------------------|-------------------|---------|-----|
| Szyna zbiorcza 10 x 3 mm | 10 x 3 x 1000 mm* | 36100   | 1   |

\* Inne długości na życzenie.

Klamry uziemiające EMC  
 na szyny zbiorcze 10 x 3 mm  
 bez trzymania przewodu



|                  | PFS SKL     | PFS SCL | SS SK     | SKS     |
|------------------|-------------|---------|-----------|---------|
| Zakres mocowania | Nr kat.     | Nr kat. | Nr kat.   | Nr kat. |
| SKL              | 1.5 – 3 mm  | 36786.1 | 36611     | –       |
|                  | 3 – 6 mm    | 36786.2 | 36612     | –       |
|                  | 6 – 8 mm    | 36786.3 | –         | –       |
|                  | 8 – 11 mm   | 36786.4 | –         | –       |
|                  | 11 – 17 mm  | 36786.5 | –         | –       |
|                  | 17 – 22 mm  | 36786.6 | –         | –       |
| SK               | 3 – 8 mm    | –       | 36235.002 | –       |
|                  | 4 – 13.5 mm | –       | 36236.002 | –       |
|                  | 10 – 20 mm  | –       | 36237     | –       |
|                  | 15 – 32 mm  | –       | 36238     | –       |
| SKS              | 2 – 5 mm    | –       | –         | 36282   |
|                  | 3 – 8 mm    | –       | –         | 36283   |
|                  | 3 – 14 mm   | –       | –         | 36284   |
|                  | 3 – 20 mm   | –       | –         | 36285   |
|                  | 5 – 28 mm   | –       | –         | 36286   |
|                  | 20 – 35 mm  | –       | –         | 36287   |
| Op.              | 10          | 10      | 10        | 10      |



PFS|SKL

Wszędzie tam gdzie ekran przewodu musi być połączony z uziemieniem można zastosować zaciski EMC. Zaciski ekranujące są łatwe w użyciu i skuteczne w wyprowadzaniu zakłóceń.

Montaż

Klamry uziemiające można zamontować na szynie zbiorczej 10 x 3 mm z trzymaniem przewodu.

Zalety

- Duża powierzchnia kontaktu z ekranem
- Łatwy montaż bez użycia narzędzi
- Konstrukcja sprężyny nie wymaga żadnych regulacji i stale utrzymuje kontakt z ekranem kabla
- Zaprojektowane do aplikacji z dużym upakowaniem przewodów
- Odporne na wstrząsy i wibracje, bezobsługowe

4.1

Specyfikacja


|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| <b>Materiał</b>  |                                          |
| Klamra MSKL i SK | Stal sprężynowa, ocynkowana              |
| Stopka PFS/PFSZ  | Stal sprężynowa                          |
| Uchwyt SK        | Stal, ocynkowana galwanicznie            |
| Szyna zbiorcza   | Miedź cynowana, obciążenie prądowe 140 A |

Akcesoria


|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| KEL-EMC-PF Wsporniki uziemiające | 221 |
| MF Wsporniki do szyn 10x3 mm     | 283 |



# Klamry uziemiające EMC podwójne na szyny zbiorcze 10 x 3 mm bez trzymania przewodu



PFS2-Stopka



PFS2|SKL

| Zakres mocowania Pos. 1 | Zakres mocowania Pos. 2 | Nr kat.  |
|-------------------------|-------------------------|----------|
| pusty                   | 1.5 – 3 mm              | 36788.01 |
| pusty                   | 3 – 6 mm                | 36788.02 |
| pusty                   | 6 – 8 mm                | 36788.03 |
| pusty                   | 8 – 11 mm               | 36788.04 |
| 1.5 – 3 mm              | pusty                   | 36788.10 |
| 1.5 – 3 mm              | 1.5 – 3 mm              | 36788.11 |
| 1.5 – 3 mm              | 3 – 6 mm                | 36788.12 |
| 1.5 – 3 mm              | 6 – 8 mm                | 36788.13 |
| 1.5 – 3 mm              | 8 – 11 mm               | 36788.14 |
| 3 – 6 mm                | pusty                   | 36788.20 |
| 3 – 6 mm                | 1.5 – 3 mm              | 36788.21 |
| 3 – 6 mm                | 3 – 6 mm                | 36788.22 |
| 3 – 6 mm                | 6 – 8 mm                | 36788.23 |
| 3 – 6 mm                | 8 – 11 mm               | 36788.24 |
| 6 – 8 mm                | pusty                   | 36788.30 |
| 6 – 8 mm                | 1.5 – 3 mm              | 36788.31 |
| 6 – 8 mm                | 3 – 6 mm                | 36788.32 |
| 6 – 8 mm                | 6 – 8 mm                | 36788.33 |
| 6 – 8 mm                | 8 – 11 mm               | 36788.34 |
| 8 – 11 mm               | pusty                   | 36788.40 |
| 8 – 11 mm               | 1.5 – 3 mm              | 36788.41 |
| 8 – 11 mm               | 3 – 6 mm                | 36788.42 |
| 8 – 11 mm               | 6 – 8 mm                | 36788.43 |
| Op.                     |                         | 10       |



PFS2|SKL

Wszędzie tam gdzie ekran przewodu musi być połączony z uziemieniem można zastosować zaciski EMC. Zaciski ekranujące są łatwe w użyciu i skuteczne w wyprowadzaniu zakłóceń.

## Montaż

Klamry uziemiające można zamontować na szynie zbiorczej 10 x 3 mm z trzymaniem przewodu.

## Zalety

- Duża powierzchnia kontaktu z ekranem
- Łatwy montaż bez użycia narzędzi
- Konstrukcja sprężyny nie wymaga żadnych regulacji i stale utrzymuje kontakt z ekranem kabla
- Zaprojektowane do aplikacji z dużym upakowaniem przewodów
- Odporne na wstrząsy i wibracje, bezobsługowe

4.1

## Specyfikacja

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| <b>Materiał</b>  |                                          |
| Klamra MSKL i SK | Stal sprężynowa, ocynkowana              |
| Stopka PFS/PFSZ  | Stal sprężynowa                          |
| Uchwyt SK        | Stal, ocynkowana galwanicznie            |
| Szyna zbiorcza   | Miedź cynowana, obciążenie prądowe 140 A |

## Akcesoria

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Szyna zbiorcza               | 198 |
| MF Wsporniki do szyn 10x3 mm | 283 |