



Rura osłonowa z tworzywa sztucznego

HG-SW, z PA6 o standardowej masie


Karbowany elastyczny kanał kablowy o standardowej masie do zastosowań przy budowie maszyn, instalacji i paneli kontrolnych oraz w budownictwie użyteczności publicznej i innych zastosowaniach przemysłowych.

Właściwości

- Duża elastyczność i wysoka odporność na starzenie
- Duża odporność na ścieranie
- Wysoka odporność na uderzenia i zgniecenia (powrót do pierwotnego kształtu)
- Wysoka odporność na rozpuszczalniki i oleje
- Nie zawiera halogenów, siarki i fosforu
- Niska emisja dymów, niska toksyczność przy spalaniu
- Samogasnąca według normy UL94 V2
- Kolor: czarny (odporny na UV); szary dostępny na zamówienie



Jeden krok do sieci!



Rura osłonowa HelaGuard



Rura HelaGuard PA6 Standard do zastosowań w przemyśle.

MATERIAŁ	Poliamid 6 (PA6)
Temperatura pracy	-40 °C do +120 °C
Temperatura pracy (w ruchu)	-20 °C do +100 °C
Klasa palności	UL94 V2
Dopuszczenia	IEC 61386, Lloyd's Register, UL-Recognized



Pobieranie CAD

TYP	Średnica nominalna	NW	Średnica zewnętrzna (OD)	Średnica wewnętrzna (ID)	Min. Promień gięcia (R)	Masa (g/m)	Ilość w rolce	Kolor	Nr art.
HG-SW10	10	7,5	10,0	6,3	15	19	50 m	Czarny (BK)	166-11100
HG-SW11	11	8,5	11,5	8,2	20	22	50 m	Czarny (BK)	166-11101
HG-SW13	13	10	13,0	9,8	25	28	50 m	Czarny (BK)	166-11102
HG-SW16	16	12	15,8	11,8	35	38	25 m	Czarny (BK)	166-11110
	16	12	15,8	11,8	35	38	50 m	Czarny (BK)	166-11103
HG-SW21	21	17	21,2	16,7	45	60	25 m	Czarny (BK)	166-11111
	21	17	21,2	16,7	45	60	50 m	Czarny (BK)	166-11104
HG-SW28	28	23	28,5	22,8	50	100	25 m	Czarny (BK)	166-11105
	28	23	28,5	22,8	50	100	50 m	Czarny (BK)	166-11112
HG-SW34	34	29	34,5	28,1	60	135	25 m	Czarny (BK)	166-11106
	34	29	34,5	28,1	60	135	50 m	Czarny (BK)	166-11118
HG-SW42	42	36	42,5	35,5	70	165	25 m	Czarny (BK)	166-11113
HG-SW54	54	48	54,5	47,2	80	235	25 m	Czarny (BK)	166-11114
HG-SW67	67	56	67,2	56,3	130	365	10 m	Czarny (BK)	166-11109

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Kolor szary dostępny na zamówienie. Szpule o innych długościach są dostępne na zamówienie. Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.