

## Rura osłonowa z tworzywa sztucznego

### HG-FR, z PA6 uniepalniana

Odporna na płomień, karbowana, elastyczna rura osłonowa o standardowej masie do zastosowań we wszystkich miejscach o podwyższonych wymaganiach w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności w pojazdach szynowych, tunelach kolejowych, stacjach metra i budynkach użyteczności publicznej.


#### Właściwości

- Wysoka odporność na płomień (UL94 V0)
- Niska emisja dymów, niska toksyczność przy spalaniu
- Wysoka odporność na uderzenia i zgniecenia (powrót do pierwotnego kształtu)
- Dobra odporność na ścieranie
- Duża elastyczność i wysoka odporność na starzenie
- Wysoka odporność na rozpuszczalniki i oleje
- Nie zawiera halogenów, siarki i fosforu
- Kolor: czarny (odporny na UV)



Rura HelaGuard HG-FR uniepalniana spełnia podwyższone wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

<b>MATERIAŁ</b>	Poliamid 6 uniepalniany (PA6-FR)
<b>Temperatura pracy</b>	-40 °C do +120 °C
<b>Temperatura pracy (w ruchu)</b>	-20 °C do +100 °C
<b>Palność materiału</b>	UL94 V0
<b>Dopuszczenia</b>	CEN/TS 45545-2: 2009, IEC 61386, UL-Recognized



Rura osłonowa HelaGuard

TYP	Średnica nominalna	NW	Średnica zewnętrzna (OD)	Średnica wewnętrzna (ID)	Min. Promień gięcia (R)	Masa (g/m)	Ilość w rolce	Kolor	Nr art.
HG-FR10	10	7,5	10,0	6,3	15	19	50 m	Czarny (BK)	166-11400
HG-FR13	13	10	13,0	9,8	25	28	50 m	Czarny (BK)	166-11401
HG-FR16	16	12	15,8	11,8	35	38	50 m	Czarny (BK)	166-11402
HG-FR21	21	17	21,2	16,7	45	60	50 m	Czarny (BK)	166-11403
HG-FR28	28	23	28,5	21,7	50	100	50 m	Czarny (BK)	166-11404
HG-FR34	34	29	34,5	28,1	60	135	50 m	Czarny (BK)	166-11405
HG-FR42	42	36	42,5	35,5	70	165	25 m	Czarny (BK)	166-11406
HG-FR54	54	48	54,5	47,2	80	235	25 m	Czarny (BK)	166-11407

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Szpule o innych długościach są dostępne na zamówienie. Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.