



Oploty ochronne odporne na płomień, PE

Helagaine HEGPETFR

Oploty ochronne Helagaine HEGPETFR zostały zaprojektowane z myślą o ochronie wiązek przewodów elektrycznych przed ścieraniem, dlatego są szczególnie polecane do stosowania w środkach transportu publicznego, w przemyśle lotniczym, telekomunikacyjnym oraz do ochrony kabli prowadzonych w ziemi.

Właściwości

- Wykonane z wytrzymałego poliestru
- Samogasnące
- Duża elastyczność
- Dobre pokrycie powierzchni
- Dobra odporność na uszkodzenia mechaniczne



Helagaine HEGPETFR odporny na ogień.

MATERIAŁ	Poliester (PET)
Temp. pracy	-50°C do +150°C
Temperatura topienia	+250°C
Klasa palności	FMVSS 302, Typ B, UL 1441 VW-1


HF ✓

RoHS ✓

TYP	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max.	Kolor	Ilość w rolce	Typ narzędzia	Nr art.
HEGPETFR04	3,0	7,0	Czarny z szarym włóknem identyfikacyjnym (BKIDGY)	200 m	45	170-81001
HEGPETFR05	4,0	9,0	Czarny z szarym włóknem identyfikacyjnym (BKIDGY)	200 m	45	170-81002
HEGPETFR06	5,0	11,0	Czarny z szarym włóknem identyfikacyjnym (BKIDGY)	100 m	45	170-81003
HEGPETFR08	7,0	13,0	Czarny z szarym włóknem identyfikacyjnym (BKIDGY)	100 m	45	170-81004
HEGPETFR10	9,0	15,0	Czarny z szarym włóknem identyfikacyjnym (BKIDGY)	100 m	45	170-81005
HEGPETFR12	11,0	17,0	Czarny z szarym włóknem identyfikacyjnym (BKIDGY)	100 m	45	170-81006
HEGPETFR15	13,0	20,0	Czarny z szarym włóknem identyfikacyjnym (BKIDGY)	100 m	45	170-81007
HEGPETFR20	18,0	25,0	Czarny z szarym włóknem identyfikacyjnym (BKIDGY)	50 m	45	170-81008
HEGPETFR25	22,0	30,0	Czarny z szarym włóknem identyfikacyjnym (BKIDGY)	50 m	45	170-81009
HEGPETFR30	27,0	40,0	Czarny z szarym włóknem identyfikacyjnym (BKIDGY)	50 m	45	170-81010
HEGPETFR40	35,0	50,0	Czarny z szarym włóknem identyfikacyjnym (BKIDGY)	50 m	45	170-81011
HEGPETFR50	45,0	60,0	Czarny z szarym włóknem identyfikacyjnym (BKIDGY)	50 m	45	170-81012

Zalecane narzędzia: 45=HSG0. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

EN 45545-2 

Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.