

**Oplot ochronny poliestrowy odporny na płomień****Helagainie HEGPV0**

Oplot ochronny HEGPV0 jest stosowany wszędzie tam, gdzie ważna jest zwiększona ochrona przeciwpożarowa np. w pojazdach szynowych, narzędziach, w robotyce, czy w urządzeniach automatyki.

**Właściwości**

- Wykonany z wytrzymałego poliestru
- Samogasnący, UL94 V0
- Dobre pokrycie powierzchni
- Duża elastyczność
- Dobra odporność na uszkodzenia mechaniczne, takie jak ścieranie



Oplot Helagainie HEGPV0.

<b>MATERIAŁ</b>	Poliester (PBT)
<b>Temperatura pracy</b>	-50 °C do +150 °C, krótkotrwale +200 °C
<b>Temperatura topienia</b>	+225 °C
<b>Klasa palności</b>	UL94 V0, FMVSS-302
<b>Dopuszczenia</b>	NF F 16-101

**RoHS** ✓

**Aby zapobiec strzępieniu, oplot można ciąć za pomocą narzędzia HSG0 do cięcia na gorąco, zob. str. 533.**

TYP	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max	Kolor	Ilość w rolce	Nr art.
HEGPV004	3,0	7,0	Czarny z białym włóknem identyfikacyjnym (BKIDWH)	100 m	170-30400
HEGPV006	5,0	11,0	Czarny z białym włóknem identyfikacyjnym (BKIDWH)	100 m	170-30600
HEGPV008	7,0	13,0	Czarny z białym włóknem identyfikacyjnym (BKIDWH)	100 m	170-30800
HEGPV012	11,0	17,0	Czarny z białym włóknem identyfikacyjnym (BKIDWH)	50 m	170-31200
HEGPV015	13,0	20,0	Czarny z białym włóknem identyfikacyjnym (BKIDWH)	50 m	170-31500
HEGPV020	18,0	25,0	Czarny z białym włóknem identyfikacyjnym (BKIDWH)	50 m	170-32000
HEGPV030	27,0	40,0	Czarny z białym włóknem identyfikacyjnym (BKIDWH)	50 m	170-33000
HEGPV040	35,0	50,0	Czarny z białym włóknem identyfikacyjnym (BKIDWH)	50 m	170-34000
HEGPV050	40,0	60,0	Czarny z białym włóknem identyfikacyjnym (BKIDWH)	50 m	170-35000

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Na życzenie dostępny jest kolor szary. Na zamówienie dostarczamy odcinki o określonej długości.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.