

PBT-V0

Para el agrupamiento y protección contra la abrasión de cables en redes eléctricas, electrónicas y de telecomunicaciones con requisitos especiales en relación a resistencia al fuego. Especialmente indicada para instalaciones en los sectores de automoción, ferrocarril y aeronáutico

- Material: Poliéster
- Cubrimiento: >90%
- Rango de temperaturas: -70°C a +125°C
- Autoextinguibles (V0 según UL94)
- I3F2 de acuerdo a la norma NF F16-101
- Ensayadas de acuerdo con las normas de inflamabilidad*:
 - ISO 3795
 - NF 07-128
 - PSA STE 96 230 915 99 T3
 - NF X 10-702 (V2F4 = 315)
 - FAR 25-853
- Color: negro

*según fabricante

Para o agrupamento e proteção contra a abrasão de cabos em redes elétricas, eletrônicas e de telecomunicações com requisitos especiais em relação à resistência ao fogo. Especialmente indicado para instalações nos setores automotivo, ferroviário e aeronáutico

- Material: Poliéster
- Cobertura: >90%
- Faixa de temperatura: -70°C a +125°C
- Auto-extinguível (V0 de acordo com UL94)
- I3F2 de acordo com a norma NF F16-101
- Testado de acordo com os padrões de inflamabilidade*:
 - ISO 3795
 - NF 07-128
 - PSA STE 96 230 915 99 T3
 - NF X 10-702 (V2F4 = 315)
 - FAR 25-853
- Cor: negro

*de acordo com fabricante

Referencia Referência NEGRO NEGRO	ND	Capacidad Capacidade Ø min mm	Capacidade Ø max mm	Envase m. Embalagem m.
PBTV0012N	04	2,4	6,4	300
PBTV0025N	06	3,2	9,5	300
PBTV0038N	10	4,7	15,9	150
PBTV0050N	12	6,4	19,1	150
PBTV0075N	20	12,7	31,8	75
PBTV0125N	30	19,1	44,5	75
PBTV0175N	50	31,8	69,8	60
PBTV0200N	60	38,1	76,2	30



Reconocido UL (según fabricante)
Reconhecido UL (de acordo com fabricante)