

**For bundling and abrasion protection of cables in electrical, electronic and telecommunication grids. Especially indicated for installations in car industry, robotics, railway industry and aeronautics**

- Material: Polyamide 6.6
- Covering: >90%
- Temperature range: -40°C to +160°C
- Self-extinguishing (V2 according to UL94)
- Compliant with AIRBUS Technical Specification ATS 1000.001 for fire safety
- Colours: grey and black

**Pour le regroupement et la protection contre l'abrasion des câbles dans les réseaux électriques, électroniques et de télécommunications. Particulièrement adapté aux installations dans les secteurs de l'automobile, la robotique, le ferroviaire et l'aéronautique**

- Matériau : polyamide 6.6
- Couverture : >90%
- Plage de température: - 40 ° C à 160 ° C
- Auto-extinguible (V2 selon la norme UL 94)
- Conforme avec les Spécifications Techniques AIRBUS ATS 1000.001 pour la sécurité en présence du feu
- Couleurs : gris et noir

reference GREY   GRIS	référence BLACK   NOIR	ND	Capacity Ø min mm	Capacité Ø max mm	Packing u. Emballage u.
885503	885703	03	2	4	50
885504	885704	04	3	6	50
885508	885708	08	5	11	50
885510	885710	10	7	15	50
885512	885712	12	8	18	50
885520	885720	20	16	26	50
885525	885725	25	18	30	50
885530	885730	30	24	36	50
885540	885740	40	32	47	50
885550	885750	50	32	68	50
885580	885780	80	50	115	50

