



MSLM400 Al/Cu 185-400mm² 36kV
3xśruba aluminiowa SB końcówka
kablowa M16

MSLM4003A16

Kod produktu	MSLM4003A16	Przekrój nominalny przewodu miedzianego, RM	185 - 400 mm²
Kod EAN	4744397023094	Przekrój nominalny przewodu miedzianego, RE	Nie dotyczy
Klasyfikacja ETIM	EC001054	Przekrój nominalny przewodu miedzianego, SM	185 - 300 mm²
Seria produktu	MSL2 - Końcówki kablowe 36 kV na śruby zrywalne	Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, RM	185 - 400 mm²
Kod CN8	85359000	Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, RE	185 - 400 mm²
Jednostka	szt	Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, SM	185 - 300 mm²
Wielkość opakowania:	10	Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, SE	Nie dotyczy
Waga netto	0,367 kg	Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza	22
Długość	0,14 m	Materiał żyty	Aluminium/miedź
Szerokość	0,042 m	Zabezpieczenie powierzchni	Cynowanie
Głębokość	0,065 m	Ze zrywalnym łbem	Tak
		Minimalny rozmiar AWG	Nie dotyczy
		Maksymalny rozmiar AWG	Nie dotyczy
		Kąt połączenia	180° (poziomo)
		Materiał klamry U	-

Końcówki kablowe ze śrubą zrywalną są używane do zakończenia aluminiowych lub miedzianych kabli w aplikacjach do 36 kV. Zalety •Technologia śrub zrywalnych pozwala na montaż końcówek za pomocą zwykłego klucza nasadowego, bez potrzeby zaciskania ani innych specjalnych narzędzi. • Końcówki kablowe Morek ze śrubami zrywalnymi to gama produktów, dedykowana dla różnych rodzajów i przeokrojów przewodów elektrycznych • Specjalnie zaprojektowane aluminiowe korpusy są wykonane z wysokowytrzymałego stopu aluminium i są cynowane, co umożliwia ich stosowanie zarówno z przewodnikami aluminiowymi, jak i miedzianymi. • Śruby wykonane z aluminium lub cynowanego mosiądzu są zaprojektowane tak, aby zerwanie nastąpiło z momentem obrotowym wymagany do uzyskania najlepszego połączenia elektrycznego. • Śruby zrywalne pokryte są specjalnym smarem antyoksydacyjnym, aby zapewnić smarowanie i wyeliminować wszelkiego rodzaju utlenianie w miejscach styku elektrycznego• Pierścienie centrujące przewody i instrukcja obsługi są dostarczane razem z każdą końcówką kablową, aby zapewnić prawidłową instalację • Wszystkie złącza kablowe na śruby zrywalne Morek są wodoszczelne i nadają się do montażu wewnątrz i na zewnątrz, do stosowania z litymi, skręconymi, sektorowymi i okrągłymi przewodnikami z izolacją z tworzywa sztucznego lub papieru lub impregnowanego olejem. • Kompatybilne z większością zestawów zakończeniowych wielu producentów. Kompaktowa konstrukcja wymaga mniej miejsca na instalację, zwłaszcza w przypadku większych rozmiarów Specyfikacja techniczna: • Napięcie znamionowe do 36 kV • Odpowiedni do przewodów miedzianych i aluminiowych • Śruby są pokryte smarem antyoksydacyjnym• Pierścienie centrujące przewód w zestawie Materiał: Korpus zacisku: cynowany stop aluminium o wysokiej wytrzymałości Śruby końcówek kablowych: stop aluminium Certyfikaty i normy: Testowane zgodnie z normą IEC61238-1 klasa A