



MSCL16 Al/Cu 1,5-16mm² 12kV
2xśruba aluminiowa SB złącze
kablowe

MSCL0162A00

Kod produktu	MSCL0162A00	Rodzaj złącza wtykowego	-
Kod EAN	4744397022349	Przekrój nominalny przewodu miedzianego, RM	1.5 - 16 mm²
Klasyfikacja ETIM	EC001063	Przekrój nominalny przewodu miedzianego, RE	1.5 - 16 mm²
Seria produktu	MSC1 - Złącza kablowe 12 kV na śruby zrywalne	Przekrój nominalny przewodu miedzianego, SM	1.5 - 16 mm²
Kod CN8	85359000	Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, RM	1.5 - 16 mm²
Jednostka	szt	Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, RE	1.5 - 16 mm²
Wielkość opakowania:	100	Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, SM	1.5 - 16 mm²
Waga netto	0,01 kg	Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, SE	1.5 - 16 mm²
Długość	0,03 m	Przekrój nominalny przewodu, klasa 5	-- null mm²
Szerokość	0,012 m	Materiał żyty	Aluminium/miedź
Głębokość	0,02 m	Zabezpieczenie powierzchni	Cynowanie
		Olejoszczelność / przegroda centralna	Tak
		Z izolacją	Nie
		Zakres napięć	Inne
		Prąd znamionowy	Nieznana
		Liczba śrub/wkrętów	2
		Z otworem do lutowania	Nie
		Stopień ochrony (IP)	IP00
		Materiał klamry U	-

Złącza śrubowe z serii MSCL na śruby zrywalne służą do łączenia przewodów AL/CU w aplikacjach do 12 kV. Zalety: • Technologia śruby zrywalnej pozwala na montaż końcówek za pomocą zwykłego klucza nasadowego, bez potrzeby zaciskania i używania specjalnych narzędzi. • Złącza Morek ze śrubami zrywalnymi to produkty o szerokiej gamie zastosowań, które można • Specjalnie zaprojektowane aluminiowe korpusy złączy ścinanych wykonane są ze stopu aluminium o wysokiej wytrzymałości, są ocynowane, co pozwala na ich stosowanie zarówno z przewodami aluminiowymi, jak i miedzianymi. stosować z przewodami o różnych przekrojach. • Śruby są zaprojektowane tak, aby zerwanie nastąpiło przy ściśle określonym momencie dokręcania wymaganym dla najlepszego połączenia elektrycznego i mechanicznego. • Śruby są pokryte specjalnym smarem antyoksydacyjnym, aby zapewnić smarowanie i wyeliminować wszelkiego rodzaju utlenianie w miejscach kontaktu elektrycznego. • Wszystkie końcówki kablowe na śruby zrywalne Morek są wodoszczelne i nadają się do montażu wewnątrz i na zewnątrz, do stosowania z litymi, giętkimi (linki), sektorowymi i okrągłymi przewodami z izolacją z tworzywa sztucznego lub papieru impregnowanego olejem. • Złącza ze śrubami zrywalnymi są kompatybilne z większością zestawów zakończeniowych wielu producentów. Kompaktowa konstrukcja wymaga mniej miejsca na instalację, zwłaszcza w przypadku większych rozmiarów. Certyfikaty i normy Testowane zgodnie z normą IEC61238-1 klasa A. Specyfikacja techniczna: • Napięcie znamionowe do 12 kV • Zastosowanie z przewodami AL/CU • Śruby są pokryte smarem antyoksydacyjnym. • Materiały: Korpus złącza - ocynowany stop aluminium o wysokiej wytrzymałości, Śruby złącza kablowego: stop aluminium.