



MSCL150 Al/Cu 25-150mm² 12kV
2xśruba aluminiowa SB złącze
kablowe

MSCL1502A00

Kod produktu	MSCL1502A00
Kod EAN	4744397022394
Klasyfikacja ETIM	EC001063
Seria produktu	MSC1 - Złącza kablowe 12 kV na śruby zrywalne
Kod CN8	85359000
Jednostka	szt
Wielkość opakowania:	35
Waga netto	0,087 kg
Długość	0,07 m
Szerokość	0,028 m
Głębokość	0,04 m

Rodzaj złącza wtykowego	-
Przekrój nominalny przewodu miedzianego, RM	25 - 120 mm²
Przekrój nominalny przewodu miedzianego, RE	Nie dotyczy
Przekrój nominalny przewodu miedzianego, SM	25 - 35 mm²
Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, RM	25 - 150 mm²
Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, RE	25 - 150 mm²
Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, SM	25 - 120 mm²
Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, SE	25 - 150 mm²
Przekrój nominalny przewodu, klasa 5	-- null mm²
Materiał żyty	Aluminium/miedź
Zabezpieczenie powierzchni	Cynowanie
Olejoszczelność / przegroda centralna	Tak
Z izolacją	Nie
Zakres napięć	Inne
Prąd znamionowy	Nieznana
Liczba śrub/wkrętów	2
Z otworem do lutowania	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP00
Materiał klamry U	-

Złącza śrubowe z serii MSCL na śruby zrywalne służą do łączenia przewodów AL/CU w aplikacjach do 12 kV. Zalety: • Technologia śruby zrywalnej pozwala na montaż końcówek za pomocą zwykłego klucza nasadowego, bez potrzeby zaciskania i używania specjalnych narzędzi. • Złącza Morek ze śrubami zrywalnymi to produkty o szerokiej gamie zastosowań, które można • Specjalnie zaprojektowane aluminiowe korpusy złączy ścinanych wykonane są ze stopu aluminium o wysokiej wytrzymałości, są ocynowane, co pozwala na ich stosowanie zarówno z przewodami aluminiowymi, jak i miedzianymi. stosować z przewodami o różnych przekrojach. • Śruby są zaprojektowane tak, aby zerwanie nastąpiło przy ściśle określonym momencie dokręcania wymaganym dla najlepszego połączenia elektrycznego i mechanicznego. • Śruby są pokryte specjalnym smarem antyoksydacyjnym, aby zapewnić smarowanie i wyeliminować wszelkiego rodzaju utlenianie w miejscach kontaktu elektrycznego. • Wszystkie końcówki kablowe na śruby zrywalne Morek są wodoszczelne i nadają się do montażu wewnątrz i na zewnątrz, do stosowania z litymi, giętkimi (linki), sektorowymi i okrągłymi przewodami z izolacją z tworzywa sztucznego lub papieru impregnowanego olejem. • Złącza ze śrubami zrywalnymi są kompatybilne z większością zestawów zakończeniowych wielu producentów. Kompaktowa konstrukcja wymaga mniej miejsca na instalację, zwłaszcza w przypadku większych rozmiarów. Certyfikaty i normy Testowane zgodnie z normą IEC61238-1 klasa A. Specyfikacja techniczna: • Napięcie znamionowe do 12 kV • Zastosowanie z przewodami AL/CU • Śruby są pokryte smarem antyoksydacyjnym. • Materiały: Korpus złącza - ocynowany stop aluminium o wysokiej wytrzymałości, Śruby złącza kablowego: stop aluminium.