



MSCM400 Al/Cu 185-400mm² 36kV
6xśruba aluminiowa SB złącze
kablowe

MSCM4006A00

Kod produktu	MSCM4006A00	Rodzaj złącza wtykowego	-
Kod EAN	4744397022684	Przekrój nominalny przewodu miedzianego, RM	185 - 400 mm²
Klasyfikacja ETIM	EC001063	Przekrój nominalny przewodu miedzianego, RE	Nie dotyczy
Seria produktu	MSC2 - Złącza kablowe 36kV na śruby zrywalne	Przekrój nominalny przewodu miedzianego, SM	185 - 300 mm²
Kod CN8	85359000	Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, RM	185 - 400 mm²
Jednostka	szt	Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, RE	185 - 400 mm²
Wielkość opakowania:	5	Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, SM	185 - 300 mm²
Waga netto	0,58 kg	Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, SE	Nie dotyczy
Długość	0,17 m	Przekrój nominalny przewodu, klasa 5	- - null mm²
Szerokość	0,042 m	Materiał żyły	Aluminium/miedź
Głębokość	0,065 m	Zabezpieczenie powierzchni	Cynowanie
		Olejoszczelność / przegroda centralna	Tak
		Z izolacją	Nie
		Zakres napięć	do 36 kV
		Prąd znamionowy	Nieznana
		Liczba śrub/wkrętów	6
		Z otworem do lutowania	Nie
		Stopień ochrony (IP)	IP00
		Materiał klamry U	-

Złącza kablowe na śruby zrywalne MSCM służą do łączenia przewodów aluminiowych lub miedzianych w aplikacjach do 36 kV. Zalety: • Technologia śruby zrywalnej pozwala na montaż końcówek za pomocą zwykłego klucza nasadowego, bez potrzeby zaciskania lub stosowania innych specjalnych narzędzi. • Złącza kablowe Morek na śruby zrywalne to produkty o szerokiej gamie zastosowań, które można wykorzystać w aplikacji z przewodnikami o różnych przekrojach, przystosowanymi do szerokiej gamy przewodów. • Specjalnie zaprojektowane aluminiowe korpusy złączy ze śrubami zrywalnymi wykonane są ze stopu aluminium o wysokiej wytrzymałości, są ocynowane, co pozwala na ich stosowanie zarówno z przewodami aluminiowymi, jak i miedzianymi. • Śruby wykonane z aluminium lub mosiądzu cynowanego są zaprojektowane tak, aby zrywać się z precyzyjnie określonym momentem dokręcania wymaganym dla najlepszego połączenia elektrycznego i mechanicznego. Śruby ścinające są pokryte specjalnym smarem antyoksydacyjnym, aby zapewnić ochronę i wyeliminować wszelkiego rodzaju utlenianie w miejscach kontaktu elektrycznego. • Wszystkie złącza kablowe Morek ze śrubami zrywalnymi są wodoszczelne i nadają się do montażu wewnątrz i na zewnątrz, do stosowania z litymi, giętkimi (linka), sektorowymi i okrągłymi przewodnikami z izolacją z tworzywa sztucznego lub papieru impregnowanego olejem. • Złącza kablowe MOREK ze śrubami zrywalnymi są kompatybilne z większością zestawów zakończeniowych wielu producentów. Kompaktowa konstrukcja wymaga mniej miejsca na instalację, zwłaszcza w przypadku większych rozmiarów. Certyfikaty i normy Testowane zgodnie z normą IEC61238-1 klasa A. Specyfikacja techniczna: • Napięcie znamionowe do 36 kV. • Nadaje się do przewodów miedzianych i aluminiowych • Śruby są pokryte smarem antyoksydacyjnym • Dołączone pierścienie centrujące przewodnik. Materiały: Korpus złącza: cynowany stop aluminium o wysokiej wytrzymałości Śruby złącza kablowego ze śrubami aluminiowymi: stop aluminium