



### Koszulki termokurczliwe 3:1 w zestawie

**ShrinkKit 321-A - z klejem, 210 elementów,  
czarne i przezroczyste**

Czarne koszulki są stosowane głównie do zabezpieczenia złączy i połączeń kablowych. Przezroczyste koszulki służą do ochrony oznaczeń na kablach.

#### Właściwości

- Koszulki termokurczliwe z klejem
- Klej termotopliwy topi się po podgrzaniu i wypełnia szczeliny
- Podczas ochładzania się koszulki klej twardejnie tworząc elastyczną ochronę przed wilgocią
- Czarne koszulki stosuje się do zabezpieczenia złączy i połączeń kablowych
- Przezroczyste koszulki stosowane są do ochrony oznaczeń kablowych wykonanych przy użyciu drukowanych etykiet
- Rozmiar poszczególnych przegródek można zmienić, przesuwając żółte przekładki



ShrinkKit 321-A - 210 elementów, stopień skurczu 3:1.

<b>MATERIAŁ</b>	Poliolefina usieciowana (PO-X)
<b>Stopień skurczu</b>	3:1
<b>Temp. pracy</b>	-55°C do +110°C
<b>Min. temp. obkurczania</b>	+110°C
<b>Skurcz wzdłużny</b>	+1%/-15% max.
<b>Wytrzymałość dielektryczna</b>	15 kV/mm
<b>Klasa palności</b>	Samogasnący (z wyjątkiem przezroczystych)
<b>Klasa izolacji</b>	A (VDE 0530)



Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 3:1 z klejem



PRZEGRÓDKA	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Długość (L)	Grubość ścianki (WT)	Kolor	Ilość produktów w zestawie	Typ narzędzia	Nr art.
1	24,0	8,0	200,0	2,50	Czarny (BK)	5 szt.	30;32	380-03003
2	12,0	4,0	65,0	1,70	Przezroczysty (CL)	15 szt.		
3	6,0	2,0	50,0	1,10	Czarny (BK)	20 szt.		
	6,0	2,0	50,0	1,10	Przezroczysty (CL)	20 szt.		
4	12,0	4,0	65,0	1,70	Czarny (BK)	15 szt.		
5	3,0	1,0	50,0	1,00	Czarny (BK)	50 szt.		
	3,0	1,0	50,0	1,00	Przezroczysty (CL)	50 szt.		
6	6,0	2,0	35,0	1,10	Czarny (BK)	30 szt.		
	6,0	2,0	35,0	1,10	Przezroczysty (CL)	30 szt.		
7	24,0	8,0	200,0	2,50	Przezroczysty (CL)	5 szt.		
8	12,0	4,0	100,0	1,70	Czarny (BK)	15 szt.		
9	12,0	4,0	100,0	1,70	Czarny (BK)	15 szt.		
10	12,0	4,0	100,0	1,70	Przezroczysty (CL)	15 szt.		
11	3,0	1,0	40,0	1,00	Czarny (BK)	50 szt.		
	3,0	1,0	40,0	1,00	Przezroczysty (CL)	50 szt.		

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.

Dodaj produkty do listy obserwowanych: [www.HT.click/2-221](http://www.HT.click/2-221)

HellermannTyton

221