

## Rury termokurczliwe 4:1 - w odcinkach 1 m, w zestawie

### MA47 - rury średniościenne z klejem

Rury termokurczliwe MA47 dostępne są w 4 rozmiarach w poręcznej tubie transportowej wielokrotnego użytku. Zapewniają ochronę i izolację niskonapięciowych połączeń kablowych zarówno na jak i pod ziemią.

#### Właściwości

- Zestaw rur termokurczliwych w praktycznej tubie transportowej wielokrotnego użytku
- 4 rozmiary MA47 do różnych zastosowań, dostępne w 1 zestawie
- Rury termokurczliwe o średniej grubości ściankach, o solidnych właściwościach izolacyjnych
- Odpowiednie do zastosowań naziemnych jak i podziemnych
- Po obkurczeniu chronią przed działaniem warunków atmosferycznych i wilgocią



Rura termokurczliwa MA47 w poręcznym opakowaniu wielokrotnego użytku.



Szczegółowe informacje na temat MA47 znajdują się na str. 231.



Szczegółowe informacje na temat opalarek znajdują się na str. 569.



Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 4:1 z klejem

| TYP        | Zawartość zestawu | Śred. dostarczana (D) | Śred. po max. skurczu (d) | Grubość ścianki (WT) | Długość (L) | Kolor              | Typ narzędzia | Nr art.   |
|------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|--------------------|---------------|-----------|
| MA47 Kit   | -                 | -                     | -                         | -                    | -           | Przezroczysty (CL) | 30;32         | 905-50026 |
| MA47-12/3  | 2 szt.            | 12,0                  | 3,0                       | 1,80                 | 1,0 m       | Czarny (BK)        | 30;32         |           |
| MA47-19/6  | 2 szt.            | 19,0                  | 6,0                       | 2,40                 | 1,0 m       | Czarny (BK)        | 30;32         |           |
| MA47-30/8  | 2 szt.            | 30,0                  | 8,0                       | 2,60                 | 1,0 m       | Czarny (BK)        | 30;32         |           |
| MA47-40/12 | 2 szt.            | 40,0                  | 12,0                      | 2,60                 | 1,0 m       | Czarny (BK)        | 30;32         |           |

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.  
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

| Zalecane narzędzia                                                                  |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                                     | 30    | 32    |
|                                                                                     | H6100 | E4500 |
|  | 570   | 569   |

Więcej informacji na temat narzędzi znajdziesz w rozdziale Narzędzia montażowe.