



## MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions  
MI Standards

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /  
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto /  
Ratchet cutting tool for plug-in jumper  
Conf. pettini parallelo a vite /  
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking  
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

48 Morsetti per guida DIN  
DIN rail terminal blocks

## EURO E 6/35



6 mm<sup>2</sup>

58 (L) x 44 (H) x 8 (B)  
6 mm<sup>2</sup>

<b>UL</b>	<b>SEV</b>	<b>ENEL DV27</b>
<b>CSA</b>	<b>RINA</b>	
	<b>Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U</b>	
<b>EN 60068-2-11</b> Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours		
Conduttori rigidi / Rigid conductors	mm <sup>2</sup> 0,5 - 6	
Conduttori flessibili / Flexible conductors	mm <sup>2</sup> 0,5 - 6	
	AWG 22 - 8	
Sez. con puntale / Max flexible with ferrule	mm <sup>2</sup> 6	
DIN 46228/4	L = 12 mm	

10 lb/in - 0,8 Nm

7 lb/in - 0,6 Nm

12 mm

50

43450



Gialloverde / Yellowgreen

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442 50

43444 50

43447 50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43196 - plotter	1=500	6x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
438MFC0812ST - Script@MI	1=675	8x12 mm
438MFC0612TB - Script@MI	1=780	6x12 mm
438MWWK0512TBA	1=250	5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 127



## EURO E 10/35



10 mm<sup>2</sup>

58 (L) x 44 (H) x 10 (B)  
10 mm<sup>2</sup>

<b>UL</b>	<b>SEV</b>	<b>ENEL DV27</b>
<b>CSA</b>	<b>RINA</b>	
	<b>Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U</b>	
<b>EN 60068-2-11</b> Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours		
Conduttori rigidi / Rigid conductors	mm <sup>2</sup> 1,5 - 10	
Conduttori flessibili / Flexible conductors	mm <sup>2</sup> 1,5 - 10	
	AWG 20 - 6	
Sez. con puntale / Max flexible with ferrule	mm <sup>2</sup> 10	
DIN 46228/4	L = 12 mm	

20 lb/in - 1.2 Nm

7 lb/in - 0,6 Nm

13 mm

50

43458



Gialloverde / Yellowgreen

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442 50

43444 50

43447 50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43196 - plotter	1=500	6x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm

438MFC0612TB - Script@MI	1=780	6x12 mm
438MWWK0512TBA	1=250	5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 127