



MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Standards

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili / Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto / Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite / Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket


Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

49 Morsetti per guida DIN
DIN rail terminal blocks

EURO E 16/35



16 mm²

58 (L) x 44 (H) x 10 (B)
16 mm²

UL SEV ENEL DV27


EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours
Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1,5 - 16
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1,5 - 16

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 10
DIN 46228/4 AWG 20 - 6
L = 12 mm

20 lb/in - 1,2 Nm 7 lb/in - 0,6 Nm

13 mm

50

43536  Gialloverde / Yellowgreen

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442 50

43444 50

43447 50

43192 - plotter 1=500 5x12 mm
43196 - plotter 1=500 6x12 mm
43060 - plotter 1=100 5x3 mm

438MFC0612TB - Script@MI 1=780 6x12 mm
438MVK0512TBA 1=250 5x12 mm
Accessori / Accessories: pag. 127



EURO E 16-25/35



25 mm²

58 (L) x 49 (H) x 12 (B)
25 mm²

UL SEV ENEL DV27

CSA RINA Kema Ex II 2 GD EEx e II Q3ATEX2118 U


EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours
Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1,5 - 25
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1,5 - 25

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 16
DIN 46228/4 AWG 14 - 4
L = 12 mm

30 lb/in - 2,0 Nm 10 lb/in - 0,8 Nm

14 mm

25

43451  Gialloverde / Yellowgreen

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442 50

43444 50

43447 50

43192 - plotter 1=500 5x12 mm
43196 - plotter 1=500 6x12 mm
43060 - plotter 1=100 5x3 mm

438MFC0612TB - Script@MI 1=780 6x12 mm
438MVK0512TBA 1=250 5x12 mm
Accessori / Accessories: pag. 127