



MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Standards

Approvazioni/ Approvals

Capacità di connessione/ Connecting capacity



Coppia di serraggio/ Max tightening torque

Tratto da spellare/ Stripping length

Pz. conf./ Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta/ Special colours on request

Accessori/ Accessories

Squadretta terminale std./ End bracket width=9

Squadretta terminale light/ End bracket width=6

Squadretta terminale molla/ Snap on end bracket

Separatore/ End plate

Divisore/ Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili/ Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto/ Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite/ Screw jumper-bar package

Spina di derivazione/ Insulated test socket

Identificazione/ Marking
Tessera/ Tag

Striscia/ Strip

Adattatore/ Adapter

EURO Z 2,5/35



2,5 mm²

62 (L) x 47,5 (H) x 5,0 (B)
2,5 mm² - 250V - 24A

UL 300V 10A

CSA 300V 10A

VDE 250V 24A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore/ Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi/ Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili/ Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5

AWG 26 - 14

Sez. con puntale/ Max flexible with ferrule mm² 1,5

DIN 46228/4 L = 8 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

6 mm

25

43505

Grigio/ Grey

Codice / Code **Pz. conf./ Qty.p.pck.**

43442 50

43444 50

43447 50

43543 25

43531 /02	BLS		RDS		1 = 100	2 Poli/ Poles
43531 /03	BLS		RDS		1 = 100	3 Poli/ Poles
43531 /12	BLS		RDS		1 = 5	12 Poli/ Poles
43519					1	

43927/01 10

43060 - plotter	1=100	5x3 mm
43540 - plotter	1=500	5x6 mm
438MFC0506ST - Script@MI	1=1125	5x6 mm
438MFC0506TB - Script@MI	1=900	5x6 mm
438MWZ0506TBA	1=250	5x6 mm

Accessori/ Accessories: pag. 127



EURO Z 2,5/35

Unipolare
Cross connected



2,5 mm²

62 (L) x 47,5 (H) x 5,0 (B)
2,5 mm² - 250V - 24A

UL 300V 10A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore/ Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi/ Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili/ Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5

AWG 26 - 14

Sez. con puntale/ Max flexible with ferrule mm² 1,5

DIN 46228/4 L = 8 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

6 mm

25

43505 V

Grigio/ Grey

Codice / Code **Pz. conf./ Qty.p.pck.**

43442 50

43444 50

43447 50

43543 25

43531 /02	BLS		RDS		1 = 100	2 Poli/ Poles
43531 /03	BLS		RDS		1 = 100	3 Poli/ Poles
43531 /12	BLS		RDS		1 = 10	12 Poli/ Poles
43519					1	

43927/01 10

43060 - plotter	1=100	5x3 mm
43540 - plotter	1=500	5x6 mm
438MFC0506ST - Script@MI	1=1125	5x6 mm
438MFC0506TB - Script@MI	1=900	5x6 mm
438MWZ0506TBA	1=250	5x6 mm

Accessori/ Accessories: pag. 127