



## MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



**Dimensioni / Dimensions**  
MI Standards

**Approvazioni / Approvals**

**Capacità di connessione / Connecting capacity**



**Coppia di serraggio / Max tightening torque**

**Tratto da spellare / Stripping length**

**Pz. conf. / Qty.p.pck.**

**Altri colori a richiesta / Special colours on request**

**Accessori / Accessories**

**Squadretta terminale std. / End bracket width=9**

**Squadretta terminale light / End bracket width=6**

**Squadretta terminale molla / Snap on end bracket**

**Separatore / End plate**

**Divisore / Separator**

**Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili / Plug-in jumper package**

**Pinza per ponticello innesto / Ratchet cutting tool for plug-in jumper**  
**Conf. pettini parallelo a vite / Screw jumper-bar package**

**Spina di derivazione / Insulated test socket**

**Identificazione / Marking**  
**Tessera / Tag**

**Striscia / Strip**

**Adattatore / Adapter**

## EURO S4 LH/35

Fusibile  
Fuse



4 mm<sup>2</sup>

66 (L) x 44 (H) x 10 (B)  
4 mm<sup>2</sup> - 500V - 30A

<b>UL</b> 300V 15A	<b>SEV</b> 500V	<b>ENEL DV27</b>
<b>CSA</b> 300V 30A	<b>RINA</b> 500V	
<b>VDE</b> 500V	IEC 60947-7-3	max 6,3A 250V 4W

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm<sup>2</sup> 0,5 - 6  
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm<sup>2</sup> 0,5 - 4

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm<sup>2</sup> 4  
DIN 46228/4 L = 12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

10 mm

50

**43445 H**

Fusibile / Fuse

Grigio / Grey  
G 5x20 mm

**Codice / Code** **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442 50

43444 50

43447 50

43192 - plotter 1=500 5x12 mm  
43060 - plotter 1=100 5x3 mm

438MFC0612TB - Script@MI 1=780 6x12 mm  
438MVK0512TBA 1=250 5x12 mm  
Accessori / Accessories: pag. 127

## EURO S4 LH/35

LED 12/24



4 mm<sup>2</sup>

66 (L) x 44 (H) x 10 (B)  
4 mm<sup>2</sup> - 500V - 30A

<b>UL</b> 300V 15A	<b>SEV</b> 500V	<b>ENEL DV27</b>
<b>CSA</b> 300V 30A	<b>RINA</b> 500V	
<b>VDE</b> 500V	IEC 60947-7-3	max 6,3A 250V 4W

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm<sup>2</sup> 0,5 - 6  
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm<sup>2</sup> 0,5 - 4

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm<sup>2</sup> 4  
DIN 46228/4 L = 12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

10 mm

10

**43464 H**

Resistenza / Resistance  
Fusibile / Fuse

Grigio / Grey  
1/4watt - 4K02 12-24V  
G 5x20 mm

**Codice / Code** **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442 50

43444 50

43447 50

43192 - plotter 1=500 5x12 mm  
43060 - plotter 1=100 5x3 mm

438MFC0612TB - Script@MI 1=780 6x12 mm  
438MVK0512TBA 1=250 5x12 mm  
Accessori / Accessories: pag. 127