



MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Standards

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili / Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto / Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite / Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO S4 LH/35

LED 60



4 mm²

66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
4 mm² - 500V - 30A

UL 300V 15A	SEV 500V	ENEL DV27
CSA 300V 30A	RINA 500V	
VDE 500V	IEC 60947-7-3	max 6,3A 250V 4W

Conduttori rigidi / Rigid conductors	mm ² 0,5 - 6
Conduttori flessibili / Flexible conductors	mm ² 0,5 - 4

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule	mm ² 4
DIN 46228/4	L = 12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

10 mm
10

43465 H

Resistenza / Resistance
Fusibile / Fuse

Grigio / Grey

1/4watt - 12K7 60V
G 5x20 mm

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442	50
43444	50
43447	50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm

438MFC0612TB - Script@MI	1=780	6x12 mm
438MWWK0512TBA	1=250	5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 127

EURO S4 LH/35

LED 110



4 mm²

66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
4 mm² - 500V - 30A

UL 300V 15A	SEV 500V	ENEL DV27
CSA 300V 30A	RINA 500V	
VDE 500V	IEC 60947-7-3	max 6,3A 250V 4W

Conduttori rigidi / Rigid conductors	mm ² 0,5 - 6
Conduttori flessibili / Flexible conductors	mm ² 0,5 - 4

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule	mm ² 4
DIN 46228/4	L = 12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

10 mm
10

43466 H

Resistenza / Resistance
Fusibile / Fuse

Grigio / Grey

1/4watt - 34K 110V
G 5x20 mm

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442	50
43444	50
43447	50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm

438MFC0612TB - Script@MI	1=780	6x12 mm
438MWWK0512TBA	1=250	5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 127