



MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Standards

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili / Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto / Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite / Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO S10 H/35 LED 60



10 mm²

82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² - 600V - 30A

UL 600V 30A	SEV 750V	ENEL DV27
CSA 600V 30A	RINA 750V	
VDE 750V	IEC 60947-7-3	max 6,3A 250V 4W

Conduttori rigidi / Rigid conductors	mm ² 1,5 - 16
Conduttori flessibili / Flexible conductors	mm ² 1,5 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule	mm ² 10
DIN 46228/4	L = 18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm

12 mm

10

43481 H **Grigio / Grey**
Resistenza / Resistance 1/4watt - 12K7 60V
Fusibile / Fuse G 6,3x32 mm

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442 50

43444 50

43447 50

43192 - plotter 1=500 5x12 mm
43060 - plotter 1=100 5x3 mm

438MFC0612TB - Script@MI 1=780 6x12 mm
438MWWK0512TBA 1=250 5x12 mm
Accessori / Accessories: pag. 127

EURO S10 H/35 LED 110



10 mm²

82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² - 750V - 30A

UL 600V 30A	SEV 750V	ENEL DV27
CSA 600V 30A	RINA 750V	
VDE 750V	IEC 60947-7-3	max 6,3A 250V 4W

Conduttori rigidi / Rigid conductors	mm ² 1,5 - 16
Conduttori flessibili / Flexible conductors	mm ² 1,5 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule	mm ² 10
DIN 46228/4	L = 18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm

12 mm

10

43482 H **Grigio / Grey**
Resistenza / Resistance 1/4watt - 34K 110V
Fusibile / Fuse G 6,3x32 mm

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442 50

43444 50

43447 50

43192 - plotter 1=500 5x12 mm
43060 - plotter 1=100 5x3 mm

438MFC0612TB - Script@MI 1=780 6x12 mm
438MWWK0512TBA 1=250 5x12 mm
Accessori / Accessories: pag. 127