



MORSETTI / TERMINAL BLOCKS

Dimensioni / Dimensions
MI Standards

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili / Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto / Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite / Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO S10 H/35 LED 220

10 mm²

82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² - 750V - 30A

UL 600V 30A	SEV 750V	ENEL DV27
CSA 600V 30A	RINA 750V	
VDE 750V	IEC 60947-7-3	max 6,3A 250V 4W

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1,5 - 16
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1,5 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 10
DIN 46228/4 AWG 20 - 6
L = 18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm

12 mm

10

43483 H

Resistenza / Resistance 1/4watt - 100K 220V
Fusibile / Fuse Grigio / Grey G 6,3x32 mm

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442 50

43444 50

43447 50

43192 - plotter 1=500 5x12 mm
43060 - plotter 1=100 5x3 mm

438MFC0612TB - Script@MI 1=780 6x12 mm
438MWWK0512TBA 1=250 5x12 mm
Accessori / Accessories: pag. 127

EURO S4 LH/35 Con barretta sezionatrice
With Disconnecting bar

4 mm²

66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
4 mm² - 500V - 30A

UL 300V 30A	ENEL DV27
CSA 300V 30A	RINA 500V
VDE 500V	

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 AWG 24 - 10
L = 12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

10 mm

50

43446 H

Barretta di sezionamento / Disconnecting bar Ø5x20mm



SEZIONARE SOLO IN ASSENZA DI TENSIONE
DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442 50

43444 50

43447 50

43192 - plotter 1=500 5x12 mm
43060 - plotter 1=100 5x3 mm

438MFC0612TB - Script@MI 1=780 6x12 mm
438MWWK0512TBA 1=250 5x12 mm
Accessori / Accessories: pag. 127