



## MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions  
MI Standards

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /  
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto /  
Ratchet cutting tool for plug-in jumper  
Conf. pettini parallelo a vite /  
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking  
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

75 Morsetti per guida DIN  
DIN rail terminal blocks

## EURO S10-5 H/35 Con barr. sezionatrice With Disconnecting bar



10 mm<sup>2</sup>

82 (L) x 53 (H) x 10 (B)  
10 mm<sup>2</sup> - 750V - 15A

<b>UL</b> 600V	15A	<b>SEV</b> 750V	<b>ENEL DV27</b>
<b>CSA</b> 600V	15A	<b>RINA</b> 750V	
<b>VDE</b> 750V			

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm<sup>2</sup> 1,5 - 16  
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm<sup>2</sup> 1,5 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm<sup>2</sup> 10  
DIN 46228/4 AWG 20 - 6  
L = 18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm

12 mm

25

**43437 H** Grigio / Grey  
Barretta di sezionamento / Disconnecting bar Ø5x20mm



**SEZIONARE SOLO IN ASSENZA DI TENSIONE  
DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD**

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442 50

43444 50

43447 50

43192 - plotter 1=500 5x12 mm  
43060 - plotter 1=100 5x3 mm

438MFC0612TB - Script@MI 1=780 6x12 mm  
438MWWK0512TBA 1=250 5x12 mm  
Accessori / Accessories: pag. 127



## EURO S10 H/35 Con barr. sezionatrice With Disconnecting bar



10 mm<sup>2</sup>

82 (L) x 53 (H) x 10 (B)  
10 mm<sup>2</sup> - 750V - 30A

<b>UL</b> 600V	30A	<b>SEV</b> 750V	<b>ENEL DV27</b>
<b>CSA</b> 600V	30A	<b>RINA</b> 750V	
<b>VDE</b> 750V			

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm<sup>2</sup> 1,5 - 16  
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm<sup>2</sup> 1,5 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm<sup>2</sup> 10  
DIN 46228/4 AWG 20 - 6  
L = 18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm

12 mm

25

**43431 H** Grigio / Grey  
Barretta di sezionamento / Disconnecting bar Ø 6,3x32mm



**SEZIONARE SOLO IN ASSENZA DI TENSIONE  
DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD**

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442 50

43444 50

43447 50

43192 1=500 5x12 mm  
43060 1=100 5x3 mm

438MFC0612TB - Script@MI 1=780 6x12 mm  
438MWWK0512TBA 1=250 5x12 mm  
Accessori / Accessories: pag. 127